

INDUZIONE - 20kw - Su vano

CODICE
CR1358309

MODELLO
DT94/10GCII

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH



CARATTERISTICHE GENERALI

Diamante 90 Touch - Tutto sotto controllo Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display. Tradizione e innovazione, tutto sul tuo piano di lavoro Manopola dal nuovo design antiscivolo squadrato e arrotondato per una presa più ergonomica e indicatore in rilievo che agevola la selezione del dato da impostare. E con l'esclusiva Funzionalità Encoder basta toccare il parametro che si desidera, ruotare la manopola per regolare il livello e premerla per dare l'avvio del dato impostato. Con corona a tenuta d'acqua e di sporco. Scelta dei parametri rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura. Funzioni speciali sempre visibili e accessibili da display. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX. Altezza dal piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Piani con spessore 2 mm

SPECIFICHE TECNICHE

■ Piano vetroceramico infrangibile. ■ Serigrafie ad identificazione delle zone cottura. ■ Sensore di sicurezza per evitare il surriscaldamento. ■ Potenza regolabile su 12 livelli Riscaldamento ottenuto con una induttanza dotata di dispositivo che rileva la presenza del recipiente di cottura sulla zona di cottura e attiva/disattiva automaticamente il riscaldamento.

■ Garantisce il corretto posizionamento e adeguatezza della pentola ■ Potenza regolabile su 12 livelli ■ Componentistica professionale testata per sopportare un uso intensivo nel tempo ■ Sensore di sicurezza per evitare il surriscaldamento. ■ Zone cottura con potenza 5KW ■ Induzione a controllo "meccanico" predisposta per collegamento IOT a Cloud ■ Serigrafie ad identificazione delle zone cottura.

CODICE
CR1358309MODELLO
DT94/10GCIISERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|--|
| MATERIALE | CR1358309 |
| DEFINIZIONE | DT94/10 GCII INDUZ. M80 ELETTRONIC.A/G |
| LINEA COMMERCIALE | DIAMANTE TOUCH |
| ALIMENTAZIONE | ELETTRICA |
| DIM. LARGHEZZA | 800 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 900 mm |
| DIM. ALTEZZA | 870 mm |
| PESO NETTO | 77 Kg |
| VOLUME (netto) | 0,626 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 850 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 1020 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 1170 mm |
| VOLUME IMBALLO | 1,014 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 87 Kg |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3 |
| FREQUENZA | 50/60 Hz |
| POTENZA ELETTRICA | 20,000 kW |
| GRADO IP | IPX5 |
| MODELLO CERTIFICATO | DT94/10 GCII |

CODICE
CR1358309

MODELLO
DT94/10GCII

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

| | |
|--|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível |

INDUZIONE - 20kw - Su vano

CODICE
CR1358309

MODELLO
DT94/10GCII

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH



Potenza regolabile su 12 livelli



Induzione a controllo "meccanico"
predisposta per collegamento IOT a
Cloud



Componentistica professionale testata
per sopportare un uso intensivo nel
tempo



Sensore di sicurezza per evitare il
surriscaldamento.



Zone cottura con potenza 5KW

CODICE
CR1358309

MODELLO
DT94/10GCII

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|---------|---|
| CR0996979 | DBVP4 | Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40 |
| CR0997009 | DBVPA4 | Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40 |
| CR0997029 | DAPC | Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli |
| CR0997019 | DAPD | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori |
| CR0997039 | DAPS | Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie |
| CR0997049 | DAPM | Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli |
| CR0997059 | DAPDB | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie |
| CR1353589 | DBVC4 | Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40 |