

Sauteuse à gaz manuelle de 80 litres. AVEC FOND EN ACIER INOXYDABLE

CODICE
CR0990699

MODELLO
D94/10KBGI

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Couverts robustes, à double paroi et auto-équilibrés en acier inoxydable pour réduire les pertes de chaleur. ■ Il garantit des performances élevées et une uniformité de cuisson exceptionnelle. ■ Alimentation en eau directement dans le réservoir par une électrovanne standard, commandée par un bouton situé à l'avant de l'équipement ■ Température de cuisson contrôlée par thermostat avec réglage de 100 à 280°C.

■ Récipient de cuisson en acier inoxydable, d'une épaisseur de 10 mm. ■ Température de cuisson contrôlée par thermostat avec

réglage de 100 à 280°C. ■ Chauffage par brûleur en acier chromé. ■ Soupape de sécurité avec thermocouple, allumage électrique. ■ Couverts robustes, à double paroi et auto-équilibrés en acier inoxydable pour réduire les pertes de chaleur. ■ Réservoir basculant à grand rayon. ■ Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

Sauteuse à gaz manuelle de 80 litres. AVEC FOND EN ACIER INOXYDABLE

CODICE
CR0990699

MODELLO
D94/10KBGI

SERIE
DIAMANTE 90

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0990699
DÉFINITION	D94/10 KBGI BRASIERA GAS M80 INOX
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	MIXTE
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	147 Kg
VOLUME (net)	0,626
LONGUEUR DU PAQUET	840 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1170 mm
VOLUME DU PAQUET	1,003 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	162 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
FRÉQUENCE	50 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	0,015 kW
GAS POWER	20,00
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	19,00
GRADE IP	IPX5
MODÈLE CERTIFIÉ	D94/10 KBGI

Sauteuse à gaz manuelle de 80 litres. AVEC FOND EN ACIER INOXYDABLE

CODICE
CR0990699

MODELLO
D94/10KBGI

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



(D) 94/10 KBG ...

(D) 96/10 KBG ...



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend

- H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4
- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- S** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

Sauteuse à gaz manuelle de 80 litres. AVEC FOND EN ACIER INOXYDABLE

CODICE
CR0990699

MODELLO
D94/10KBGI

SERIE
DIAMANTE 90



Couvercles auto-équilibrés.



Réservoir basculant à grand rayon.



Equipement certifié pour la directive
basse tension 2014/35/EU selon le
schéma CB international.



Grâce à la certification de résistance
aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue
de tests spécifiques, les boutons et
sous-boutons peuvent être lavés, sans
compromettre la fonctionnalité et la
sécurité.

Sauteuse à gaz manuelle de 80 litres. AVEC FOND EN ACIER INOXYDABLE

CODICE
CR0990699

MODELLO
D94/10KBGI

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592799	ZF8	Socle avant - POUR L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'UNE HAUTEUR DE SOL DE 90 CM L=80
CR0592830	ZG	JOINT DE JUPON
CR0592820	9ZL	Plinthe latérale
MA97432000	R	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 101 ACIER INOXYDABLE
CR0592869	PZM	NO. 4 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN MAÇONNERIE
CR0593580	9PT	Pieds en acier inoxydable no. 4 pour installation sur les plateaux
CR0592879	KPA	N.2 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE AVEC BRIDE
CR0592940	9CAT*	Colonne d'eau pour l'équipement supérieur