

# CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 40 LT

CODICE  
CR0990999

MODELLO  
D93/10CPG

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200. Ampia gamma di accessori.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Vasche stampate con angoli arrotondati, in acciaio inox AISI 316 per garantire la massima resistenza alla corrosione. ■ Carico acqua disponibile per mezzo di elettrovalvola con possibilità di carico rapido o lento o con rubinetto meccanico posizionato sul pannello comandi. Erogatore acqua in acciaio inox integrato nella zona espansione, e scarico a pavimento. ■ Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senza acqua in vasca. ■ Versione gas: Riscaldamento tramite bruciatore in acciaio inossidabile posizionato esternamente alla vasca. ■ Valvola gas di sicurezza con termocoppia e accensione elettrica. ■ Versione elettrica: Riscaldamento tramite

resistenza corazzata in acciaio AISI 304 situata in vasca e ruotabile di 90° per favorire la pulizia.

■ Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senz'acqua in vasca. ■ Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

# CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 40 LT

CODICE  
CR0990999

MODELLO  
D93/10CPG

SERIE  
DIAMANTE 90

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0990999
DEFINIZIONE	D93/10 CPG CUOCIPASTA GAS M60 1V.42LT
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	MISTA
DIM. LARGHEZZA	600 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	66 Kg
VOLUME (netto)	0,470
LUNGHEZZA IMBALLO	1020 mm
LARGHEZZA IMBALLO	440 mm
ALTEZZA IMBALLO	1050 mm
VOLUME IMBALLO	0,800 m3
PESO LORDO IMBALLO	76.4 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
FREQUENZA	50 Hz
POTENZA ELETTRICA	0,030 kW
POTENZA GAS	21,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	19,00
TIPO GAS / REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
TENSIONE	230
GRADO IP	IPX5
MODELLO CERTIFICATO	D93/10 CPG
CAPACITA'	42 litri


CODICE  
CR0990999

MODELLO  
D93/10CPG

SERIE  
DIAMANTE 90

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**
- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet  
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting  
**EN 10226-1 R 1**

## CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 40 LT

CODICE  
CR0990999

MODELLO  
D93/10CPG

SERIE  
DIAMANTE 90



Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senz'acqua in vasca.



Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

## CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 40 LT

CODICE  
CR0990999

MODELLO  
D93/10CPG

SERIE  
DIAMANTE 90

### ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1356219	CCP13F60	Cestello 16x28x18 cm GN1/3 FOR D93/10 CP.
CR0789950	96KIT-A(93....)	Kit cestelli per vasca 96KIT-A (93....)
CR0789960	96KIT-B(93....)	Kit cestelli per vasca 96KIT-B (93....)
CR0592789	ZF6	Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=60
CR0592830	ZG	GIUNZIONE ZOCCOLATURA
CR0592820	9ZL	Zoccolo laterale
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA