FRY TOP S Placa M60 AISI Eléctrica - Acanalada - Sobre compartimento termostato

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1651239	D73/10SFTEAR	DIAMANTE 70

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.
Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.
Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200
Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

▮ Placa de cocción de 15 mm de espesor totalmente independiente de la placa de cocción . ▮ Gran canal inundable alrededor del perímetro de la placa de cocción para recoger los residuos de cocción, inclinado hacia la parte delantera para drenar los líquidos en el cajón grande. ▮ Gran cajón recogegrasas. ▮ Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina. ▮ Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica ▮ Tapón de rebose de acero inoxidable, suministrado como accesorio, para la gestión de la inundación del canal ▮ Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público ▮ Nueva versión con idéntica superficie de cocción y rendimiento energético reducido. Un aumento del rendimiento por cm2 permite reducir el consumo hasta un 15% en comparación con las versiones convencionales ▮ Quemador tubular de llama autoestabilizadora con gran uniformidad de distribución del calor.

▮ Canaleta inundable para recoger los residuos de cocción alrededor del perímetro de la placa de cocción más fácil de limpiar y mejor retención de la humedad en los alimentos de cocción ▮ Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral ▮ El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa ▮ Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público ▮ Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica ▮ Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente. ▮ Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina. ▮ Kit dispensador de agua disponible como accesorio

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	**CR1651239**
DEFINICIÓN	D73/10SFTEAR FTE RIGATO 430 M60 A/G
LÍNEA COMERCIAL	**DIAMANTE**
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	**600 mm**
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm
DIM. ALTURA	**870 mm**
PESO NETO	72 Kg
VOLUMEN (neto)	**0,381**
LONGITUD DEL PAQUETE	640 mm
ANCHO DEL PAQUETE	**890 mm**
ALTURA DEL ENVASE	1230 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	**0,702 m3**
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	79.4 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	**380-415V 3N**
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	**5,400 kW**
GRADO IP	IPX5
MODELO CERTIFICADO	**D73/10SFTEAR**

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1651239	D73/10SFTEAR	DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	**G** Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água **S1** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba **S2** Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão **S3** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto **S4** Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	**H20** Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água **A1 =** Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno **A2 =** Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio **L** Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1651239	D73/10SFTEAR	DIAMANTE 70

Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral



Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente.



El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa



Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.

Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público



Kit dispensador de agua disponible como accesorio



Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica



Kit dispensador de agua disponible como accesorio

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	PRPC	Rascador de limpieza de chapa lisa - cromado
CR1356399	RPR	Rascador de chapa cromado rayado
CR1658629	D97CPFT68	Cajón de limpieza de freidoras M60 - M80
CR1658609	97TFT	Tapa de limpieza Plancha
CR1354999	PKLR	Cuchillas de recambio (10PCS)
CR1658649	7AFT6	Protector contra salpicaduras M60
CR1659239	PAFT6	SUPER FRY TOP PORTAACCESORIOS M60
CR1659379	AKBFT-3	KIT 1 LAVABO GN1/3 H65 MM
CR1659369	AKBFT-2	KIT 2 CUBETAS GN1/6 H65 MM
CR1659359	AKBFT-1	KIT 3 CUBETAS GN1/9 H65 MM
CR1659259	AGMFT48	REJILLA DE SUJECIÓN PARA FRY TOP
CR1659269	AGMFT6	REJILLA DE SUJECIÓN PARA FRY TOP
CR1658709	D7968CAFT	CARGA DE AGUA PARA FRY TOP M60 M80 - D70 D90 - GAS O ELÉCTRICO
CR1658729	D76EKSCFT	DESAGÜE CONTINUO PARA FRY TOP M60 - D70 - ELÉCTRICO
CR1658759	D76ECSCFT	CARGA + DESCARGA CONTINUA PARA FRY TOP M60 - D70 - ELÉCTRICO