

Electric Evo Fryer 22LT - mit Anheben von Körben + Ölfilterung

CODICE
CR1209859T4W

MODELLO
D9222/10FREEVFA-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



ALLGEMEINE MERKMALE

Diamond 90 Touch - Alles unter Kontrolle Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Tradition und Innovation, alles auf Ihrer Arbeitsplatte. Ein neues, rutschfestes, quadratisches und abgerundetes Knopfdesign für einen ergonomischeren Griff und ein geprägter Indikator, der die Auswahl des zu setzenden Bezugspunkts erleichtert. Und mit der exklusiven Encoder-Funktionalität berühren Sie einfach den gewünschten Parameter, drehen den Drehknopf, um den Pegel einzustellen, und drücken ihn, um den eingestellten Wert zu starten. Mit wasser- und schmutzabweisender Krone. Schnelle und präzise Parameterauswahl. Einfaches und übersichtliches Temperaturmanagement. Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Außenschalen und Füße aus Edelstahl. Platten mit 2 mm Dicke Platten mit 2 mm Dicke Alle Geräte mit der Modellbezeichnung (T4W) sind 4.0 Ready-Geräte, mit denen Sie alle Vorteile der Anbindung Ihrer Geräte an ein Cloud-System nutzen können.

Electric Evo Fryer 22LT - mit Anheben von Körben + Ölfilterung

CODICE
CR1209859T4W

MODELLO
D9222/10FREEVFA-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

TECHNISCHE DATEN

■ Elektronisch gesteuerte Friteuse mit hoher Produktivität. ■ Platte aus rostfreiem Stahl AISI304, Stärke 20/10. ■ Gepresste Tanks aus rostfreiem Stahl AISI 18/10 mit radialem Innenprofil. Ausgestattet mit einem großen Frontgefäß für Öl- und Schaumausdehnung. ■ Eine große Kühlzone zum Auffangen von Speiseresten sorgt dafür, dass das verwendete Öl länger haltbar bleibt. ■ Sicherheitsthermostat (230°C) gegen zu hohe Öltemperaturen. ■ Heizen mit Leistungsmodulation (variable Leistungsabgabe in Abhängigkeit von Temperatur und Zeit). Diese spezielle Technologie ermöglicht es, die Effizienz zu erhöhen und gleichzeitig den Verbrauch zu optimieren. ■ Bedienfeld mit hochauflösendem 7"-Touchscreen-Display (TPC) mit elektronischer Steuerplatine zur Steuerung der Gartemperatur von 0 bis 185 °C mit einer Genauigkeit von ± 1 °C der Frittierprogramme, HACCP-Alarme, Tankreinigungszyklus, Vorheizen und Haltefunktion bei 100 °C. ■ Möglichkeit der Verwaltung von bis zu 30 Frittierprogrammen: Einstellung von Zeiten, Temperaturen, Haltezeiten, repräsentativen Bildern. Einfaches Abrufen von Rezepten über Bildmenüs. Rezepte können über einen USB-Stick geladen werden, so dass die Parameter auf mehreren Friteusen gemeinsam genutzt werden können, was es

einfach macht, einen Frittierstandard auch in unterschiedlichen Umgebungen zu erreichen. Eine spezielle Software erkennt Frittierprogramme, die aufgrund ihrer Eigenschaften in folgende Kategorien eingeteilt werden können ■ Software zur Kontrolle der Ölverwendung (OLC) ■ Sicherheitsthermostat (230°C) gegen zu hohe Öltemperaturen. Beheizung über Edelstahlbrenner mit optimierter Flamme, die außerhalb des Tanks angebracht sind. Automatische Zündung der Hauptbrenner über einen elektronischen Flammenwächter, ohne Zündbrenner.

■ Geformtes Innenbecken für einfache Reinigung. ■ Bedienfeld mit hochauflösendem 7"-Touchscreen-Display, einfach und intuitiv. ■ Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

Electric Evo Fryer 22LT - mit Anheben von Körben + Ölfilterung

CODICE
CR1209859T4W

MODELLO
D9222/10FREEVFA-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1209859T4W
DEFINITION	D9222/10FREEVFA-T4W FRIG.ELE IOT 900 M40
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	58.4 Kg
VOLUMEN (netto)	0,313
LÄNGE DES PAKETS	460 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1460 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,685 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	69 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	22,000 kW
IP-GRAD	IPX5
ZERTIFIZIERTES MODELL	D9222/10FREEVFA

Electric Evo Fryer 22LT - mit Anheben von Körben + Ölfilterung

CODICE
CR1209859T4W

MODELLO
D9222/10FREEVFA-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



Bei der elektrischen Version kann das Heizelement um mehr als 90° gedreht werden.



Geformtes Innenbecken für einfache Reinigung.



Bedienfeld mit hochauflösendem 7"-Touchscreen-Display, einfach und intuitiv.



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

Electric Evo Fryer 22LT - mit Anheben von Körben + Ölfilterung

CODICE
CR1209859T4W

MODELLO
D9222/10FREEVFA-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	PRO-Abonnement - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	ENTRY-Abonnement - Cloud
CR0592130	CR0592130	KORB GN 1/1
CR0989909	CR0989909	KORB GN 1/2
CR0999999	D9KRS23HF	Tankfüll- und Entleerungsset für Versionen mit automatischer Filterung