

Haubenspülmaschine EASY WASH PLUS - OPEW11

CODICE
BND211049

MODELLO
OPEW11

SERIE
WASH



ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen. Die Geräte von Olis sind so konzipiert, dass sie eine große Menge an Geschirr handhaben und hohe Hygienestandards in gewerblichen Einrichtungen gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN

■ Glas- und Geschirrspülmaschinen, ideal für Bars, Kneipen, Restaurants und Hotels. Diese frontbeladbaren Unterbaugeschirrspüler, die dank des neu gestalteten elektromechanischen Bedienfelds ein attraktives Design aufweisen, bieten ein großes Fassungsvermögen und garantieren maximale Leistung zu einem günstigen Preis. ■ Dank der zahlreichen Optionen wie Enthärter, Waschmittelspender und Ablaufpumpe kann die Maschine an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.

■ Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304 ■ Geformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung ■ Überlauf und Ablaufrohr Integriertes System, für ein dreifachen Schutz der Waschpumpe ■ Eingebauter Glanzmittelbehälter ■ Einfach herausziehbare Korbhalterung

Haubenspülmaschine EASY WASH PLUS - OPEW11

CODICE
BND211049

MODELLO
OPEW11

SERIE
WASH

Technische Informationen


SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND211049
DEFINITION	OPEW11 LAVAST.CAPOTTA MEC. 500
DIM. BREITE	720 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	735 mm
DIM. HÖHE	1445 mm
NETTOGEWICHT	100 Kg
VOLUMEN (netto)	0,765
LÄNGE DES PAKETS	780 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1470 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,975 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	116 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	10.2 kW
ZERTIFIKAT NR	50/120 sec
WASCHPUMPE	1120W
ZERTIFIKAT NR	10120W
WASSERVERBRAUCH	2,8 lt

Haubenspülmaschine EASY WASH PLUS - OPEW11


CODICE
BND211049

MODELLO
OPEW11

SERIE
WASH



(***) MIN 130-MAX 200



	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 24mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

DATI TECNICI		
DIMENSIONI ESTERNE		
larghezza	720 mm	
profondita'	735 mm	
altezza(piedino avvitato)	1445/1880(capotta aperta) mm	
PESO (versione base)	100 kg	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz	
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	10120 W	
DUREZZA ACQUA	2-8 °F	
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa	
ALTEZZA UTILE & CESTI		
diametro piatti	410 mm	
vassoi	GASTRONORM 1/1 (530x325)	
DIMENSIONE CESTI	500X500 mm	
DOTAZIONE CESTI	2XC40 - 1XC44 - 2X15060	
N° CICLI	(sec)	1 (50) 2 (120)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C		
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	70 30
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C		
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	34 30
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	2.8 L	
CAPACITA' BOILER	10 L	
RESISTENZA BOILER	9000 W	
SET. TEMPERATURA RISCACQUO	85°C	
CAPACITA' VASCA	30 L	
RESISTENZA VASCA	2700 W	
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C	
POTENZA POMPA	1120 W(630 L/min***)	
pompa scarico (optional)	25W h MAX scarico 0,8m(40L/min***)	
RUMOROSITA'	63,6±0.7 dB(A)	

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

Haubenspülmaschine EASY WASH PLUS - OPEW11

CODICE
BND211049

MODELLO
OPEW11

SERIE
WASH

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CEWPS	CEWPS	ABLASSPUMPE FÜR MOTORHAUBENWASCHANLAGE
CEWDDE	CEWDDE	WASCHMITTELBEHÄLTER