

LVAOGGETTI HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW2SPLUS

CODICE
BND211089

MODELLO
OPHTW2SPLUS

SERIE
LAVAGGIO



CARATTERISTICHE GENERALI

Lavastoviglie professionali progettate per soddisfare le esigenze di pulizia efficiente e rapida di stoviglie e utensili in ambienti commerciali, come ristoranti, hotel e strutture alimentari simili. Le attrezzature olis sono progettate per gestire un volume elevato di stoviglie e garantire standard igienici elevati in contesti commerciali.

SPECIFICHE TECNICHE

■ La nuova tecnologia delle lavaoggetti vi permetterà di seguire in maniera semplice ed intuitiva tutte le fasi della vostra lavapentole direttamente dal pannello di controllo. L'innovativo circuito di risciacquo, la funzione energy saving (un dispositivo che ottimizza le funzioni energetiche evitando inutili sprechi) le prestazioni di alto livello e l'alta qualità dei materiali, rendono queste macchine estremamente competitive e versatili.

■ Optional recuperatore di calore (TR) ■ Elettronica con funzione energy saving ■ Doppia parete ■ Pompa risciacquo di serie ■ Vasca a gradino totalmente stampata ■ Bracci lavaggio/risciacquo in acciaio inox indipendenti ■ Filtro vasca sdoppiato con pozzetto raccolta rifiuti estraibile + filtro pompa ■ Termostop per garantire la temperatura di risciacquo in conformità alle prescrizioni sull' HACCP ■ Ciclo automatico di pulizia macchina

LAVAGGETTI HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW2SPLUS

CODICE
BND211089

MODELLO
OPHTW2SPLUS

SERIE
LAVAGGIO

Technical Information


SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BND211089
DEFINIZIONE	OPHTW2SPLUS LAVAGGETTI EL. 70X70
DIM. LARGHEZZA	840 mm
DIM. PRODONDITÀ	885 mm
DIM. ALTEZZA	1790 mm
PESO NETTO	203 Kg
VOLUME (netto)	1,331
LUNGHEZZA IMBALLO	940 mm
LARGHEZZA IMBALLO	900 mm
ALTEZZA IMBALLO	1940 mm
VOLUME IMBALLO	1,641 m3
PESO LORDO IMBALLO	227 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50Hz
POTENZA ELETTRICA	12.5 kW
CICLI LAVAGGIO	3/6/9/12 min
POMPA DI LAVAGGIO	1750W
ASSORBIMENTO TOTALE	12500W
CONSUMO ACQUA	4,3 lt

LAVAGGETTI HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW2SPLUS

CODICE
BND211089

MODELLO
OPHTW2SPLUS

SERIE
LAVAGGIO



Risciacquo a pressione stabilizzata e temperatura costante dell'acqua del boiler a 85°C. Grazie al boiler atmosferico si evita la miscelazione di acqua di rete nella fase di risciacquo. Il sistema PLUS inoltre, garantisce un maggior controllo ed il corretto dosaggio di brillantante ad ogni ciclo.



Vasca totalmente stampata. Bracci lavaggio/risciacquo in acciaio inox indipendenti



Porta in doppia parete