

# KÜHLTISCHE FÜR ZENTRAALKÜHLUNG GN 1/1 (3 TÜREN TEMP -15°-20°C) MIT AUFKANTUNG

CODICE  
BN26WC602210407

MODELLO  
OOWPBT03PA

SERIE  
KÜHLTISCHE TABELLEN



## ALLGEMEINE MERKMALE

Der Hauptvorteil einer guten Kühlung besteht in der sicheren und hygienischen Lagerung von Lebensmitteln, wodurch das Risiko von Verunreinigungen und Verderb verringert wird. Mit ihrem Fassungsvermögen und ihrer Struktur aus rostfreiem Stahl gewährleisten die Kühlgeräte eine optimale Konservierung von Gemüse, Fleisch, Fisch, Eis und Sahne, wobei Geschmack und Duft erhalten bleiben. Die Einhaltung der Hygiene- und Lebensmittelsicherheitsstandards, die Senkung der Energiekosten und die Steigerung der Effizienz der Küchenarbeit sind Aspekte, die OLIS bei der Entwicklung einer neuen Reihe von Kühlgeräten geleitet haben.

Die Kühltische, die alle für ihre Effizienz und Qualität zertifiziert sind, garantieren eine perfekte Beobachtung der Rohstoffe, der verarbeiteten Produkte, der Gastronomie und der Backwaren, auch dank eines automatischen Türschließsystems mit Magnetdichtung.

## TECHNISCHE DATEN

■ ■ ■ ■ Kanallüftungssystem zum Ausgleich der Innentemperatur ■ ■  
BEFEHLE, KONTROLLEN UND SICHERHEIT: ■ Automatische  
Verdunstungsvorrichtung für Kondenswasser ohne Stromversorgung.

# KÜHLTISCHE FÜR ZENTRAALKÜHLUNG GN 1/1 (3 TÜREN TEMP -15°-20°C) MIT AUFKANTUNG

CODICE  
BN26WC602210407

MODELLO  
OOWPBT03PA

SERIE  
KÜHLTISCHE TABELLEN

## Technische Informationen


SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN26WC602210407
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	1735 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	950 mm
NETTOGEWICHT	89 Kg
VOLUMEN (netto)	1.153775
VERPACKUNGSVOLUMEN	1.415 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	106 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.74 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R452a
IP-GRAD	IPX4
Kapazität	369

# KÜHLTISCHE FÜR ZENTRAALKÜHLUNG GN 1/1 (3 TÜREN TEMP -15°-20°C) MIT AUFKANTUNG


CODICE  
BN26WC602210407

MODELLO  
OOWPBT03PA

SERIE  
KÜHLTISCHE TABELLEN



Geformter Zellenboden mit abgerundeten Kanten und abnehmbaren Gitterträgern für maximale Hygiene und Flexibilität beim Beladen.



Ein patentiertes Belüftungssystem, das die Kanalisierung der Luft vorsieht, gewährleistet eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlfach, auch dank des Fehlens eines Verdampfers in der Kühlzelle.



Schubladen mit Vollauszug und Fulterer-Spezial-Teleskopschienen aus Edelstahl



Einfache Programmierung und sofortige Erreichbarkeit. Die Lösung für den schnellen und einfachen Einsatz.