

# GN 1/1 TABLE DE CONSERVATION (2 PORTES) TEMP -15/-20°C)

CODICE  
BN26KK600210400

MODELLO  
OOKPBT02

SERIE  
TABLES RÉFRIGÉRÉES



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Le principal avantage d'une bonne réfrigération est de conserver les aliments de manière sûre et hygiénique, en réduisant le risque de contamination et de détérioration. Grâce à leur capacité et à leur structure en acier inoxydable, les équipements de réfrigération assurent une conservation optimale des légumes, de la viande, du poisson, des glaces et des crèmes, tout en préservant leur saveur et leur parfum. Le respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire, la réduction des coûts énergétiques et l'augmentation de l'efficacité du travail en cuisine sont des aspects qui ont guidé OLIS dans le développement d'une nouvelle gamme d'équipements de réfrigération.

Les tables réfrigérées, toutes certifiées pour leur efficacité et leur qualité, garantissent une observation parfaite des matières premières, des produits transformés, de la gastronomie et des pâtisseries, grâce également à un système de fermeture automatique des portes avec joint magnétique.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Construction monocoque avec finition interne et externe en acier inoxydable (satin Scotch-Brite).

Fond de cellule moulé avec bords arrondis et supports de grille amovibles pour une hygiène maximale et une grande souplesse de chargement.

Tiroirs à extension totale, grâce aux glissières télescopiques en acier inoxydable spéciales Fulterer.

Porte à fermeture automatique avec verrouillage à 100°.

Épaisseur d'isolation, de 60 mm, en mousse de polyuréthane haute

densité, totalement sans CFC.

Unité de condensation amovible.

Charnière inférieure fixée frontalement pour l'installation sur plinthe. ■

GROUPE RÉFRIGÉRANT: ■ ■ ■ Evaporateurs avec traitement cataphorèse. ■ COMMANDES, CONTRÔLES ET SÉCURITÉ : ■

Carte de contrôle électronique avec fonction HACCP. ■ Dégivrage électrique (sur les versions pré-installées).

# GN 1/1 TABLE DE CONSERVATION (2 PORTES)

## TEMP -15/-20°C)

CODICE  
BN26KK600210400

MODELLO  
OOKPBT02



SERIE  
TABLES RÉFRIGÉRÉES

### Informations techniques

| SPECIFICATION                    | DATA                               |
|----------------------------------|------------------------------------|
| MATÉRIAU                         | BN26KK600210400                    |
| DÉFINITION                       | OOKPBT02 -R452DX PSPD S/P C/PA OLI |
| DIM. LARGEUR                     | 1090 mm                            |
| DIM. PRODUCTIVITÉ                | 700 mm                             |
| DIM. HAUTEUR                     | 810 mm                             |
| POIDS NET                        | 74 Kg                              |
| VOLUME (net)                     | 0.61803                            |
| LONGUEUR DU PAQUET               | 1140 mm                            |
| LARGEUR DU PAQUET                | 750 mm                             |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE           | 1060 mm                            |
| VOLUME DU PAQUET                 | 0,906 m3                           |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE           | 88 Kg                              |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD | 220-240V 1N                        |
| FRÉQUENCE                        | 50Hz                               |
| L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE             | 0.487 kW                           |
| TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT          | R452a                              |
| GRADE IP                         | IPX4                               |
| COURANT NOMINAL                  | 3.45                               |
| Capacité                         | 246                                |

TEMP -15/-20°C)

SERIE  
TABLES RÉFRIGÉRÉES



# GN 1/1 TABLE DE CONSERVATION (2 PORTES) TEMP -15/-20°C

CODICE  
BN26KK600210400

MODELLO  
OOKPBT02

SERIE  
TABLES RÉFRIGÉRÉES



Fond de cellule moulé avec bords arrondis et supports de grille amovibles pour une hygiène maximale et une grande souplesse de chargement.



L'uniformité de la température dans l'ensemble du compartiment de réfrigération est garantie par un système de ventilation breveté qui prévoit la canalisation de l'air, ce aussi grâce à l'absence de l'évaporateur dans la cellule.



Tiroirs à extension totale avec glissières télescopiques spéciales Fulterer en acier inoxydable



Programmation facile et accessibilité immédiate. La solution pour une utilisation rapide et facile.