

Abatidor/Congelador 16 GN 1/1 - 600x400 - Gas R290A - Motor Incorporado

CODICE
BN2ABM160435

MODELLO
OEL16

SERIE
ENFRIADORES RÁPIDOS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

La principal ventaja de una buena refrigeración es almacenar los alimentos de forma segura e higiénica, reduciendo el riesgo de contaminación y deterioro. Con su capacidad y estructura de acero inoxidable, los equipos de refrigeración garantizan una conservación óptima de verduras, carne, pescado, helados y cremas, manteniendo su sabor y fragancia. El cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria, la reducción de los costes energéticos y el aumento de la eficacia en el trabajo de cocina son aspectos que guiaron a OLIS en el desarrollo de una nueva gama de equipos de refrigeración.

Los enfriadores rápidos Olis están contruidos con un sistema de última generación para conservar los alimentos de forma saludable y garantizar una mayor eficacia general.

El cierre automático de las puertas con junta magnética garantiza total seguridad, máxima calidad e higiene de cada producto preparado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Construcción monocasco en acero inoxidable satinado AISI304 Scotch-Brite ■ Estructura interna redondeada en acero inoxidable AISI 304 ■ Dispositivo de desescarche manual ■ Asa ergonómica en toda la altura y junta magnética en los 4 lados de la puerta ■ Sonda de aguja multipunto calentada ■ Ventiladores electrónicos ■ ■ R290A GAS

■ R290A GAS ■ Control con pantalla táctil ■ Construcción monocasco en acero inoxidable satinado AISI304 Scotch-Brite ■ Estructura interna redondeada en acero inoxidable AISI 304 ■ Dispositivo de desescarche manual ■ Asa ergonómica en toda la altura y junta magnética en los 4 lados de la puerta ■ Sonda de aguja multipunto calentada ■ Dispositivo de desescarche manual ■ Ventiladores electrónicos ■ Condensación por agua (Opcional) ■ .

Abatidor/Congelador 16 GN 1/1 - 600x400 - Gas R290A - Motor Incorporado

CODICE
BN2ABM160435

MODELLO
OEL16

SERIE
ENFRIADORES RÁPIDOS

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|--|
| MATERIAL | BN2ABM160435 |
| DEFINICIÓN | ABBATTITORE/SURGELATORE 16 GN 1/1 - 600x400 - GAS R290A - MOTORE A BORDO |
| SUMINISTRO | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO | 790 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 890 mm |
| DIM. ALTURA | 1950 mm |
| PESO NETO | 210 Kg |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 950 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 850 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 2045 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 1.5705875 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 227 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 380-420V 3N |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 4.737 kW |
| TIPO DE GAS/REFRIGERANTE | R290 |
| POTENCIA FRIGORÍFICA | 7.659 |
| CORRIENTE NOMINAL | 7.72 |
| Capacidad | 296 |

Abatidor/Congelador 16 GN 1/1 - 600x400 - Gas R290A - Motor Incorporado


CODICE
BN2ABM160435

MODELLO
OEL16

SERIE
ENFRIADORES RÁPIDOS



Control digital de fácil manejo. Rápido e intuitivo, es una ayuda en el trabajo diario.



Batería evaporadora de cobre-aluminio, con tratamiento de cataforesis anticorrosión, con deflector de apertura abatible para su limpieza



Gracias al gas R290 suministrado de serie en todas las versiones disponibles, Olis garantiza el cuidado y la sostenibilidad en todos los aspectos del desarrollo de sus productos.



Soporte porta-placas de acero inoxidable AISI 304, con guías desmontables ANTI-BRIDGE de acero inoxidable AISI 304, con enclavamiento cada 20 mm para GN1/1 o 600x400.



Sonda de núcleo calefactada con 1 punto de medición.