

ELEKTRISCHES MANUELLES BRAISING PANEL 80

It. MIT EISENBODEN (Extra EU)



weinnovate cooking

CODICE
CR1139499

MODELLO
DT94/10KBE

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH



ALLGEMEINE MERKMALE

Diamond 90 Touch - Alles unter Kontrolle Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Tradition und Innovation, alles auf Ihrer Arbeitsplatte. Ein neues, rutschfestes, quadratisches und abgerundetes Knopfdesign für einen ergonomischeren Griff und ein geprägter Indikator, der die Auswahl des zu setzenden Bezugspunkts erleichtert. Und mit der exklusiven Encoder-Funktionalität berühren Sie einfach den gewünschten Parameter, drehen den Drehknopf, um den Pegel einzustellen, und drücken ihn, um den eingestellten Wert zu starten. Mit wasser- und schmutzabweisender Krone. Schnelle und präzise Parameterauswahl. Einfaches und übersichtliches Temperaturmanagement. Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Außenschalen und Füße aus Edelstahl. Höhe ab Arbeitsplatte einstellbar von 840 bis 900 mm. Platten mit 2 mm Dicke

ELEKTRISCHES MANUELLES BRAISING PANEL 80

It. MIT EISENBODEN (Extra EU)

CODICE
CR1139499

MODELLO
DT94/10KBE

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

TECHNISCHE DATEN

■ Erhältlich mit Tanks aus Eisen und Edelstahl. ■ Robuste, doppelwandige, selbstausgleichende Deckel aus rostfreiem Stahl zur Reduzierung des Wärmeverlustes. ■ Wasserbefüllung über Magnetventil. ■ Die Gartemperatur wird durch einen Thermostat mit einer Einstellung von 100 bis 280°C geregelt. ■ Manuelles oder motorisiertes Heben. ■ Beheizung über gepanzerte Incoloy-Heizelemente.

■ IRON-Backblech (erhältlich für Nicht-EU-Märkte) mit 2 mm Dicke. ■ Die Kochtemperatur wird durch einen Thermostat mit einer Einstellung von 100 bis 280°C geregelt. Beheizung über gepanzerte Incoloy-Heizelemente. ■ Möglichkeit der Einstellung von 2 Timern zur Steuerung des Garvorgangs. ■ Ein akustisches Signal macht den Bediener auf das Ende der eingestellten Zeit aufmerksam. ■

Temperaturregelung über Touchscreen und Einstellung mit ergonomischem Drehknopf ■ Prädisposition für Kernfühler, für eine noch bessere Kontrolle des Garvorgangs. ■ Das Erreichen der eingestellten Kerntemperatur wird durch ein akustisches Signal signalisiert. ■ Robuste, doppelwandige, selbstausgleichende Deckel aus rostfreiem Stahl zur Reduzierung des Wärmeverlustes. ■ Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

ELEKTRISCHES MANUELLES BRAISING PANEL 80

It. MIT EISENBODEN (Extra EU)

CODICE
CR1139499

MODELLO
DT94/10KBE

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1139499
DEFINITION	DT94/10 KBE BRASIERA M80 FE ELETTRON.
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE TOUCH
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
NETTOGEWICHT	179 Kg
LÄNGE DES PAKETS	850 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1050 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,910 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	199 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	9,000 kW
IP-GRAD	IPX5
ZERTIFIZIERTES MODELL	DT94/10 KBE

ELEKTRISCHES MANUELLES BRAISING PANEL 80

It. MIT EISENBODEN (Extra EU)



weinnovate cooking


CODICE
CR1139499

MODELLO
DT94/10KBE

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH


SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



(D) 94/10 KBE ...

(D) 96/10 KBE ...



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

H2O Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting

EN ISO 228-1 G 3/4

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

S Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

ELEKTRISCHES MANUELLES BRAISING PANEL 80

It. MIT EISENBODEN (Extra EU)



weinnovate cooking


CODICE
CR1139499

MODELLO
DT94/10KBE

SERIE
DIAMANTE 90 TOUCH



Möglichkeit der Einstellung von 2 Timern zur Steuerung des Garvorgangs. Ein akustisches Signal warnt den Bediener bei Ablauf der eingestellten Zeit.



Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich.



Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich.



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.



Prädisposition für Kernfühler, für eine noch bessere Kochkontrolle. Das Erreichen der eingestellten Kerntemperatur wird durch ein akustisches Signal signalisiert.



Selbstbalancierende Deckel.