

# CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC 4 PLAQUES CARRÉES SUR UN FOUR ÉLECTRIQUE

CODICE  
CR0995659

MODELLO  
D94/10CEEPQ

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Plaques chauffantes carrées en fonte 300x300 mm, puissance maximale 4 kW, équipées d'un thermostat de sécurité. ■ Commande de chauffage avec sélecteur à 7 positions.

■ Plaques carrées de 30x30 chacune, fixées de manière étanche sur le plan de travail. ■ La température est réglée à l'aide d'un sélecteur à 7 positions, et un témoin lumineux indiquant l'activation du

chauffage est situé sur le tableau de bord. ■ Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC 4 PLAQUES CARRÉES SUR UN FOUR ÉLECTRIQUE

CODICE  
CR0995659

MODELLO  
D94/10CEEPQ

SERIE  
DIAMANTE 90

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0995659
DÉFINITION	D94/10 CEEPQ 4 PIASTRE QUADRE + FORNO
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
<b>DIM. LARGEUR</b>	<b>800 mm</b>
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
<b>DIM. HAUTEUR</b>	<b>870 mm</b>
POIDS NET	142 Kg
<b>VOLUME (net)</b>	<b>0,626</b>
LONGUEUR DU PAQUET	840 mm
<b>LARGEUR DU PAQUET</b>	<b>1020 mm</b>
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1170 mm
<b>VOLUME DU PAQUET</b>	<b>1,003 m3</b>
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	157 Kg
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD</b>	<b>380-415V 3N</b>
FRÉQUENCE	50-60 Hz
<b>L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE</b>	<b>22,000 kW</b>
N. FEUX/PLAQUES	QUATTRO FUOCHI
<b>TENSION</b>	<b>400</b>
GRADE IP	IPX5
<b>MODÈLE CERTIFIÉ</b>	<b>D94/10 CEEPQ</b>

# CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC 4 PLAQUES CARRÉES SUR UN FOUR ÉLECTRIQUE

CODICE  
CR0995659


MODELLO  
D94/10CEEPQ

SERIE  
DIAMANTE 90



## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm


(D) 92/10TCEPQ





(D) 94/10TCEPQ







(D) 92/10CEPQ



(D) 94/10CEPQ



(D) 94/10CEEPQ



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él  
Pisacable - Elektrische kabelwarterl

**H2O\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

# CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC 4 PLAQUES CARRÉES SUR UN FOUR ÉLECTRIQUE

CODICE  
CR0995659

MODELLO  
D94/10CEEPQ

SERIE  
DIAMANTE 90



Plaques carrées de 30x30 chacune, fixées de manière étanche sur le plan de travail.



La température est réglée à l'aide d'un sélecteur à 7 positions, et un témoin lumineux indiquant l'activation du chauffage est situé sur le tableau de bord.



Équipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.