

CODICE  
CR0990669

MODELLO  
D94/10VTC

SERIE  
DIAMANTE 90



## ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur eine maximale Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 90 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für eine effiziente Arbeit benötigen. Außenbeschichtungen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. Modularität des Bereichs: 200-400-600-800-1200 Breites Angebot an Zubehör.

## TECHNISCHE DATEN

■ Unzerbrechliche Glaskeramikplatte.

Die Kochzone (270x270 mm) ist mit einem quadratischen Siebdruck gekennzeichnet, der die Größe des zu verwendenden Behälters angibt.

■ Leistung einer einzelnen Zone von 4 kW. ■ Temperatur durch Thermostat von 70 bis 450°C einstellbar.

■ Unzerbrechliches, flächenbündiges Glas für eine einfache Handhabung der Pfannen. ■ Die Temperatur wird über einen

Energierегler geregelt, der es ermöglicht, je nach Größe des Topfbodens zwei Heizzonenbreiten zu wählen. ■ Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

CODICE  
CR0990669MODELLO  
D94/10VTCSERIE  
DIAMANTE 90

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0990669
DEFINITION	D94/10 VTC VETROCERAMICA 4Z. VANO G.
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	70 Kg
VOLUMEN (netto)	0,626
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1170 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,003 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	85 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	16,000 kW
IP-GRAD	IPX5
ZERTIFIZIERTES MODELL	D94/10 VTC

CODICE  
CR0990669

 MODELLO  
D94/10VTC

 SERIE  
DIAMANTE 90

 SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

 MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
 MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm


Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
 Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

**H2O\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
 Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
 EN ISO 228-1 G 1/2

CODICE  
CR0990669

MODELLO  
D94/10VTC

SERIE  
DIAMANTE 90



Unzerbrechliches, flächenbündiges Glas für eine einfache Handhabung der Pfannen.



Die Temperatur wird über einen Energieregler geregelt, der es ermöglicht, je nach Größe des Topfbodens zwei Heizzonenbreiten zu wählen.



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

CODICE  
CR0990669

 MODELLO  
D94/10VTC

 SERIE  
DIAMANTE 90

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0996979	DBVP4	Diamantenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997009	DBVPA4	Zubehör-Rautenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997029	DAPC	Zubehör für Zubehör Diamantmesserhalter
CR0997019	DAPD	Zubehör für Diamantenhalter Zubehör
CR0997039	DAPS	Zubehör für Diamant-Gewürzregal
CR0997049	DAPM	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter
CR0997059	DAPDB	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter/Flaschenhalter
CR1353589	DBVC4	Schubladenbausatz 39,5x56x46,5 cm für 40er Fächer
CR0592679	94/10BH	Offener Sockel - hygienische Ausführung H2 80cm Serie 90
CR1353569	DRG21	Gitter für 40cm Fach 15x60x32 cm 6 Gitter
CR0592799	ZF8	Vorderer Sockel - FÜR DIE INSTALLATION VON GERÄTEN MIT BODENHÖHE 90 CM L=80
CR0592830	ZG	RÜCKENGELLENK
CR0592820	9ZL	Seitlicher Sockel
MA97432000	R	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	NR. 4 EDELSTAHLFÜSSE ZUR AUFSTELLUNG AUF EINEM GEMAUERTEN SOCKEL
CR0593580	9PT	Füße aus rostfreiem Stahl (Nr. 4) zur Montage auf Arbeitsplatten
CR0592879	KPA	N. 2 CNS FÜSSE MIT FLANSCH ABM. 7X7 CM
CR0592940	9CAT*	DE