

# COCINA ELÉCTRICA CON 2 PLACAS CUADRADAS EN COMPARTIMENTO

CODICE  
CR0993779

MODELLO  
D72/10CEPQ

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ La gama ofrece cocinas con placas redondas de 220 mm y 2,6 kW de potencia o placas cuadradas de 220x220 y 2,6 kW fijas estancas en la encimera. ■ La temperatura se regula mediante un selector de 7 posiciones, y en el salpicadero hay un testigo que indica la

activación de la calefacción. ■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

# COCINA ELÉCTRICA CON 2 PLACAS CUADRADAS EN COMPARTIMENTO

CODICE  
CR0993779

MODELLO  
D72/10CEPQ

SERIE  
DIAMANTE 70

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0993779
DEFINICIÓN	D72/10 CEPQ 2 PIASTRE QUADRE VANO G.
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	39 Kg
VOLUMEN (neto)	0,254
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	1160 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,435 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	48 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	5,200 kW
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	D72/10 CEPQ

# COCINA ELÉCTRICA CON 2 PLACAS CUADRADAS EN COMPARTIMENTO


CODICE  
CR0993779

MODELLO  
D72/10CEPQ

SERIE  
DIAMANTE 70

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble é  
Pisacable - Elektrische kabelwartel

**H20\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

## COCINA ELÉCTRICA CON 2 PLACAS CUADRADAS EN COMPARTIMENTO

CODICE  
CR0993779

MODELLO  
D72/10CEPQ

SERIE  
DIAMANTE 70



La gama ofrece cocinas con placas redondas de 220 mm y 2,6 kW de potencia o placas cuadradas de 220x220 y 2,6 kW fijas estancas en la encimera.



La temperatura se regula mediante un selector de 7 posiciones, y en el salpicadero hay un testigo que indica la activación de la calefacción.



Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

# COCINA ELÉCTRICA CON 2 PLACAS CUADRADAS EN COMPARTIMENTO

CODICE  
CR0993779

MODELLO  
D72/10CEPQ

SERIE  
DIAMANTE 70

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0996979	DBVP4	Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accesorios para portacuchillos de diamante
CR0997019	DAPD	Accesorios para porta diamantes
CR0997039	DAPS	Accesorios para especiero diamante
CR0997049	DAPM	Accesorios para portaaccesorios de diamante
CR0997059	DAPDB	Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas
CR1353589	DBVC4	Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40