

# FRY TOP S GAS M60 Piastra in Acciaio Dolce - 1/3

## Rigato - Su vano Termostato

CODICE  
CR1650259

MODELLO  
D73/10SFTTG1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70



### CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

### SPECIFICHE TECNICHE

■ Piastra di cottura spessore 15 mm totalmente indipendente dal piano . ■ Ampia canalina allagabile lungo tutto il perimetro della piastra per la raccolta dei residui di cottura, inclinata verso il fronte per il deflussi dei liquidi nell'ampio cassetto. ■ Cassetto di raccolta grassi di grandi dimensioni. ■ Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina. ■ Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici ■ Tappo troppo pieno in inox, fornito come accessorio, per la gestione dell'allagamento della canalina ■ Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza ■ Nuova versione con identica superficie utile di cottura e potenza energetica ridotta. Un aumento della resa per cm2 che permette una riduzione dei consumi fino al 15% rispetto alle versioni tradizionali ■ Bruciatore tubolare a fiamma autostabilizzata con grande uniformità di distribuzione del calore.

■ Canalina allagabile per la raccolta dei residui di cottura su tutto il perimetro della piastra pulizia facilitata ,e migliore mantenimento dell'umidità dei cibi in cottura ■ Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale ■ Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra ■ Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza ■ Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici ■ Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti. ■ Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina. ■ Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

# FRY TOP S GAS M60 Piastra in Acciaio Dolce - 1/3

## Rigato - Su vano Termostato

CODICE  
CR1650259

MODELLO  
D73/10SFTTG1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70

### Technical Information

| SPECIFICATION              | DATA                                   |
|----------------------------|--|
| MATERIALE                  | CR1650259                              |
| DEFINIZIONE                | D73/10SFTTG1/3R FTG 1/3R M60 TERM. A/G |
| LINEA COMMERCIALE          | DIAMANTE                               |
| ALIMENTAZIONE              | GAS                                    |
| DIM. LARGHEZZA             | 600 mm                                 |
| DIM. PRODONDITÀ            | 730 mm                                 |
| DIM. ALTEZZA               | 870 mm                                 |
| PESO NETTO                 | 22 Kg                                  |
| VOLUME (netto)             | 0,381                                  |
| LUNGHEZZA IMBALLO          | 640 mm                                 |
| LARGHEZZA IMBALLO          | 890 mm                                 |
| ALTEZZA IMBALLO            | 1230 mm                                |
| VOLUME IMBALLO             | 0,702 m3                               |
| PESO LORDO IMBALLO         | 29 Kg                                  |
| POTENZA GAS                | 9,00                                   |
| POTENZA GAS (G25.3/25mbar) | 9,00                                   |
| MODELLO CERTIFICATO        | D73/10TFTTG                            |

# FRY TOP S GAS M60 Piastra in Acciaio Dolce - 1/3

## Rigato - Su vano Termostato



weinnovate cooking

CODICE  
CR1650259

MODELLO  
D73/10SFTTG1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

|   |   |
|---|---|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico   | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás<br><b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b> |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água  | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água                                  |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba  | <b>A1 =</b> Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno<br><b>A2 =</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio                                |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão  |   |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto |   |
| <b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno   | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível                                       |

# FRY TOP S GAS M60 Piastra in Acciaio Dolce - 1/3

## Rigato - Su vano Termostato

CODICE  
CR1650259

MODELLO  
D73/10SFTTG1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70



Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale



Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti.



Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra



Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina.



Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza



Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua



Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici



Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

# FRY TOP S GAS M60 Piastra in Acciaio Dolce - 1/3

## Rigato - Su vano Termostato

CODICE  
CR1650259

MODELLO  
D73/10SFTTG1/3R

SERIE  
DIAMANTE 70

### ACCESSORI

| CODICE    | MODELLO   | DESCRIZIONE  |
|-----------|-----------|--|
| CR1354989 | PRPC      | Raschietto pulizia piastra liscia - cromata                  |
| CR1356399 | RPR       | Raschietto piastra cromata rigata                            |
| CR1658629 | D97CPFT68 | Cassetto pulizia piastra fry top M60 - M80                   |
| CR1658609 | 97TFT     | Tappo per pulizia plancha                                    |
| CR1354999 | PKLR      | Lame di ricambio (10PCS)                                     |
| CR1658649 | 7AFT6     | Alzatina paraspruzzi 70cm M60                                |
| CR1659239 | PAFT6     | PORTA ACCESSORI SUPER FRY TOP M60                            |
| CR1659379 | AKBFT-3   | KIT 1 BACINELLA GN1/3 H65 MM                                 |
| CR1659369 | AKBFT-2   | KIT 2 BACINELLE GN1/6 H65 MM                                 |
| CR1659359 | AKBFT-1   | KIT 3 BACINELLE GN1/9 H65 MM                                 |
| CR1659259 | AGMFT48   | GRIGLIA DI MANTENIMENTO PER SUPER FRY TOP                    |
| CR1659269 | AGMFT6    | GRIGLIA DI MANTENIMENTO PER SUPER FRY TOP                    |
| CR1658709 | D7968CAFT | CARICO ACQUA PER FRY TOP M60 M80 - D70 D90 - GAS O ELETTRICO |
| CR1658989 | D76GKSCFT | SCARICO CONTINUO PER FRY TOP M60 - D70 - GAS                 |
| CR1659019 | D76GCSCFT | CARICO + SCAR.CONTINUO PER FRY TOP M60 - D70 - GAS           |
| CR0996999 | DBVP6     | Porta diamante 59,5x3,6x46,5 cm per vani da 60               |