

FRY TOP S GAZ M40 plaque FER - Nervurée - SUR PLACARD - thermostaté

CODICE
CR1650199

MODELLO
D72/10SFTTGR

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir le plus grand choix de solutions et de plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 70 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement.

Coques extérieures et pieds en acier inoxydable finition Scotch Brite.

Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.

Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200

Large gamme d'accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Plaque de cuisson de 15 mm d'épaisseur totalement indépendante de la table de cuisson. ■ Grand canal inondable sur le pourtour de la plaque de cuisson pour recueillir les résidus de cuisson, incliné vers l'avant pour l'écoulement des liquides dans le grand tiroir. ■ Grand tiroir de récupération des graisses. ■ Température de cuisson uniforme sur l'ensemble de la plaque. Optimisation de la chaleur dans la zone de cuisson et amélioration du confort de l'opérateur dans la cuisine. ■ Plaque non soudée au bâti de la machine avec optimisation des points structurels sous contrainte thermique ■ Bouchon de trop-plein en acier inoxydable, fourni en accessoire, pour la gestion de l'inondation du canal ■ Plaque non soudée pour une maintenance et un remplacement rapides dans le service public ■ Nouvelle version avec une surface de cuisson identique et un rendement énergétique réduit. L'augmentation du rendement par cm² permet de réduire la consommation jusqu'à 15 % par rapport aux versions conventionnelles ■ Brûleur tubulaire à flamme auto-stabilisée avec une grande uniformité de distribution de la chaleur.

■ Gouttière inondable pour recueillir les résidus de cuisson sur le pourtour de la plaque de cuisson, ce qui facilite le nettoyage et permet de mieux conserver l'humidité des aliments cuits ■ Tiroir de récupération des graisses spacieux pouvant contenir tout le volume du canal périphérique ■ La conception de la plaque rainurée garantit la propreté jusqu'à l'extrémité de la plaque ■ Plaque non soudée pour une maintenance et un remplacement rapides dans le service public ■ Plaque non soudée au bâti de la machine avec optimisation des points structurels sous contrainte thermique ■ Découpe thermique qui facilite le travail de l'utilisateur et des machines adjacentes. ■ Température de cuisson uniforme sur l'ensemble de la plaque. Optimisation de la chaleur dans la zone de cuisson et amélioration du confort de l'opérateur dans la cuisine. ■ Kit de distribution d'eau disponible en tant qu'accessoire

FRY TOP S GAZ M40 plaque FER - Nervurée - SUR PLACARD - thermostaté

CODICE
CR1650199

MODELLO
D72/10SFTTGR

SERIE
DIAMANTE 70

Informations techniques

| SPECIFICATION | DATA |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| MATÉRIAU | CR1650199 |
| DÉFINITION | D72/10SFTTGR FTG RIGATO M40 TERM. A/G |
| LIGNE COMMERCIALE | DIAMANTE |
| FOURNITURE | GAS |
| DIM. LARGEUR | 400 mm |
| DIM. PRODUCTIVITÉ | 730 mm |
| DIM. HAUTEUR | 870 mm |
| POIDS NET | 51 Kg |
| VOLUME (net) | 0,254 |
| LONGUEUR DU PAQUET | 440 mm |
| LARGEUR DU PAQUET | 850 mm |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 1160 mm |
| VOLUME DU PAQUET | 0,435 m3 |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE | 60 Kg |
| GAS POWER | 6,00 |
| PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar) | 6,00 |
| MODÈLE CERTIFIÉ | D72/10SFTTG |

FRY TOP S GAZ M40 plaque FER - Nervurée - SUR PLACARD - thermostaté




weinnovate cooking

CODICE
CR1650199

MODELLO
D72/10SFTTGR

SERIE
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

| | |
|---|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaçao gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível |

FRY TOP S GAZ M40 plaque FER - Nervurée - SUR PLACARD - thermostaté

CODICE
CR1650199

MODELLO
D72/10SFTTGR

SERIE
DIAMANTE 70



Tiroir de récupération des graisses spacieux pouvant contenir tout le volume du canal périphérique



Découpe thermique qui facilite le travail de l'utilisateur et des machines adjacentes.



La conception de la plaque rainurée garantit la propreté jusqu'à l'extrémité de la plaque



Température de cuisson uniforme sur l'ensemble de la plaque. Optimisation de la chaleur dans la zone de cuisson et amélioration du confort de l'opérateur dans la cuisine.



Plaque non soudée pour une maintenance et un remplacement rapides dans le service public



Kit de distribution d'eau disponible en tant qu'accessoire



Plaque non soudée au bâti de la machine avec optimisation des points structurels sous contrainte thermique



Kit de distribution d'eau disponible en tant qu'accessoire

FRY TOP S GAZ M40 plaque FER - Nervurée - SUR PLACARD - thermostaté

CODICE
CR1650199

MODELLO
D72/10SFTTGR

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSOIRES

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|-----------|---|
| CR1354989 | PRPC | Grattoir pour le nettoyage des plaques lisses - chromé |
| CR1356399 | RPR | Raclette à plaque chromée rayée |
| CR1658619 | 97CPFT4 | Tiroir de nettoyage de frites M40 |
| CR1658609 | 97TFT | Capuchon de nettoyage de la plancha |
| CR1354999 | PKLR | Lames de remplacement (10PCS) |
| CR1658639 | 7AFT4 | Protection anti-éclaboussures M40 |
| CR1659229 | PAFT4 | PORTE-ACCESSOIRES SUPER FRY TOP |
| CR1659359 | AKBFT-1 | KIT 3 BOLS GN1/9 H65 MM |
| CR1659369 | AKBFT-2 | KIT 2 BACINELLE GN1/6 H65 MM |
| CR1659379 | AKBFT-3 | |
| CR1659259 | AGMFT48 | GRILLE DE MAINTIEN DE FRY TOP |
| CR1658699 | D794CAFT | CHARGEMENT DE L'EAU POUR FRY TOP M40 - D70 D90 - GAZ OU ÉLECTRIQUE |
| CR1658979 | D74GKSCFT | ÉVACUATION CONTINUE POUR FRY TOP M40 - D70 - GAZ |
| CR1659009 | D74GCSCFT | CHARGEMENT + DÉCHARGEMENT EN CONTINU POUR FRY TOP M40 - D70 - GAS |
| CR0996979 | DBVP4 | Support diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour compartiments de 40 cm |
| CR0997009 | DBVPA4 | Porte-accessoires en diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour les compartiments de 40 cm |
| CR0997029 | DAPC | Accessoires pour porte-couteau en diamant |
| CR0997019 | DAPD | Accessoires pour porte-diamants Accessoires pour porte-diamants |
| CR0997039 | DAPS | Accessoires pour étagère à épices en diamant |
| CR0997049 | DAPM | Accessoires pour porte-accessoires diamant |
| CR0997059 | DAPDB | Accessoires pour porte-diamants/porte-bouteilles |
| CR1353589 | DBVC4 | Kit de tiroirs 39.5x56x46.5 cm pour compartiments de 40 |