

# FRY TOP S Electric M60 AISI Platte - GERILLT - Auf Thermostatfach

CODICE  
CR1651239

MODELLO  
D73/10SFTEAR

SERIE  
DIAMANTE 70



## ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

## TECHNISCHE DATEN

■ 15 mm dicke Kochplatte, völlig unabhängig vom Kochfeld. ■ Große überflutbare Rinne am Umfang der Kochplatte zum Auffangen von Kochresten, nach vorne abfallend zum Ablassen von Flüssigkeiten in die große Schublade. ■ Große Fettsammelschublade. ■ Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimierte die Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche. ■ Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte ■ Überlaufstopfen aus rostfreiem Stahl, der als Zubehör geliefert wird, für die Steuerung der Überflutung des Kanals ■ Ungeschweißte Platte für schnelle Wartung und Austausch im Betrieb ■ Neue Version mit identischer Kochfläche und verringerter Energieabgabe. Eine höhere Leistung pro cm<sup>2</sup> ermöglicht eine Reduzierung des Verbrauchs um bis zu 15 % im Vergleich zu herkömmlichen Versionen ■ Röhrenbrenner mit selbststabilisierender Flamme und sehr gleichmäßiger Wärmeverteilung.

■ Überschwemmable Rinne zum Auffangen von Kochresten um den Umfang der Kochplatte herum, um die Reinigung zu erleichtern und die Feuchtigkeit im Kochgut besser zu halten ■ Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals ■ Gerilltes Plattendesign gewährleistet Sauberkeit bis zum Ende der Platte ■ Ungeschweißte Platte für schnelle Wartung und Austausch im Betrieb ■ Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte ■ Thermisches Schneiden, das den Anwender und die angrenzenden Maschinen entlastet. ■ Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimierte die Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche. ■ Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich

# FRY TOP S Electric M60 AISI Platte - GERILLT - Auf Thermostatfach

CODICE  
CR1651239

MODELLO  
D73/10SFTEAR

SERIE  
DIAMANTE 70

## Technische Informationen

| SPEZIFIKATION             | DATA                                |
|---------------------------|-------------------------------------|
| MATERIAL                  | CR1651239                           |
| DEFINITION                | D73/10SFTEAR FTE RIGATO 430 M60 A/G |
| KOMMERZIELLE LINIE        | DIAMANTE                            |
| SUPPLY                    | ELEKTROTECHNIK                      |
| DIM. BREITE               | 600 mm                              |
| DIM. PRODUKTIVITÄT        | 730 mm                              |
| DIM. HÖHE                 | 870 mm                              |
| NETTOGEWICHT              | 72 Kg                               |
| VOLUMEN (netto)           | 0,381                               |
| LÄNGE DES PAKETS          | 640 mm                              |
| BREITE DES PAKETS         | 890 mm                              |
| VERPACKUNGSHÖHE           | 1230 mm                             |
| VERPACKUNGSVOLUMEN        | 0,702 m3                            |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 79.4 Kg                             |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG  | 380-415V 3N                         |
| FREQUENZ                  | 50-60 Hz                            |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG      | 5,400 kW                            |
| IP-GRAD                   | IPX5                                |
| ZERTIFIZIERTES MODELL     | D73/10SFTEAR                        |

# FRY TOP S Electric M60 AISI Platte - GERILLT - Auf Thermostatfach

CODICE  
CR1651239

MODELLO  
D73/10SFTEAR

SERIE  
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



## Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

|  |   |
|--|---|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico  | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás                       |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água   | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água    |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba   | <b>A1 =</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno<br><b>A2 =</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão   |   |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto |   |
| <b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno  | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível         |

# FRY TOP S Electric M60 AISI Platte - GERILLT - Auf Thermostatfach

CODICE  
CR1651239

MODELLO  
D73/10SFTEAR

SERIE  
DIAMANTE 70



Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals



Thermisches Schneiden, das den Anwender und die angrenzenden Maschinen entlastet.



Gerilltes Plattendesign gewährleistet Sauberkeit bis zum Ende der Platte



Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimierte Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche.



Ungeschweißte Platte für schnelle Wartung und Austausch im Betrieb



Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich



Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte



Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich

# FRY TOP S Electric M60 AISI Platte - GERILLT - Auf Thermostatfach

CODICE  
CR1651239

MODELLO  
D73/10SFTEAR

SERIE  
DIAMANTE 70

## ZUBEHÖR

| CODE      | MODELLO   | DESCRIZIONE  |
|-----------|-----------|--|
| CR1354989 | PRPC      | Glatter Plattenreinigungsschaber - verchromt                                     |
| CR1356399 | RPR       | Gerillter Chromplattenabstreifer   |
| CR1658629 | D97CPFT68 | Schubblade für die Reinigung der Frittierplatte M60 - M80                        |
| CR1658609 | 97TFT     | STOPFEN ZUR PLATTENREINIGUNG   |
| CR1354999 | PKLR      | Ersatzklingen (10PCS)  |
| CR1658649 | 7AFT6     | M60-Spritzschutz   |
| CR1659239 | PAFT6     | SUPER FRY TOP ZUBEHÖRHALTER M60  |
| CR1659379 | AKBFT-3   | BAUSATZ 1 WASCHBECKEN GN1/3 H65 MM   |
| CR1659369 | AKBFT-2   | BAUSATZ 2 SCHALEN GN1/6 H65 MM   |
| CR1659359 | AKBFT-1   | BAUSATZ 3 SCHALEN GN1/9 H65 MM   |
| CR1659259 | AGMFT48   | HALTEROST FÜR FRY TOP  |
| CR1659269 | AGMFT6    | HALTEROST FÜR FRY TOP  |
| CR1658709 | D7968CAFT | WASSERBEFÜLLUNG FÜR BRATPLATTE M60 M80 - D70 D90 - GAS ODER ELEKTRISCH           |
| CR1658729 | D76EKSCFT | DURCHGEHENDER ABLAUF FÜR BRATPLATTE M60 - D70 - ELEKTRISCH                       |
| CR1658759 | D76ECSCFT | BELASTUNG + KONTINUIERLICHE ENTLADUNG FÜR FRITTIERAUFSATZ M60 - D70 - ELEKTRISCH |