

# GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT EL. BACKOFEN

CODICE  
BN12100195

MODELLO  
1100/90CTGE

SERIE  
SERIE 1100



## ALLGEMEINE MERKMALE

Ein komplettes Angebot, das sich durch seine außergewöhnliche Vielseitigkeit und die perfekte Kombination von Modulen auszeichnet, dank des Einsatzes der Laserschneidetechnik.

Die Serie 1100 ermöglicht es, verschiedene Kombinationen zu schaffen und die Unterschränke mit unterschiedlichen Lösungen auszustatten: zentrale Kochblöcke auf Sockeln, auf Brücken und sogar hängend; freistehende und daher funktionellere Nudelkocher und Friteusen. Und das alles in einer Struktur, die gleichzeitig robust und designorientiert ist.

Edelstahl AISI 304, Scotch Brite-Finish, lasergeschnittene 2 mm dicke Arbeitsplatten

Große Auswahl an Brennern mit verschiedenen Leistungsbereichen (3,5 Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10 Kw)

Brenner mit stabilisierter Flamme, vernickeltes Gusseisen

Praktisch unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten der Leistungen (unter Einhaltung der maximalen Zulassungen)

Geprüfte Komponenten und hohe Effizienz der verwendeten Heizelemente

Die Arbeitsplatten können mit Durchlauföfen, Wärmeschränken, belüfteten, neutralen, freitragenden und Brückenöfen ausgestattet werden

Auch mit Sockel erhältlich

## TECHNISCHE DATEN

■ Mittelplatte und Ring aus Gusseisen. ■ Stahlbrenner, gesteuert durch ein Thermoelement-Sicherheitsventil. ■ Piezoelektrische Zündung mit flüssigkeitsgeschütztem Druckknopf. ■ Einstellbare Temperatur auf der

Platte von 50° bis 500°C. ■ Thermoelement-Sicherheitsventile mit Zündflamme.

# GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT EL. BACKOFEN

CODICE  
BN12100195

MODELLO  
1100/90CTGE

SERIE  
SERIE 1100

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN12100195
DEFINITION	1100/90 CTGE TUTTAP, GAS C/FE90 110
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 1100
SUPPLY	MIXED
DIM. BREITE	900 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	1100 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	140,25 Kg
VOLUMEN (netto)	0,861
LÄNGE DES PAKETS	1020 mm
BREITE DES PAKETS	1260 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1100 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,410 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	165 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	9,000 kW
GAS POWER	14,00
GAS POWER (G25.3/25mbar)	13,50
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	1100/90CTGE

# GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT EL. BACKOFEN


CODICE  
BN12100195

MODELLO  
1100/90CTGE

SERIE  
SERIE 1100

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse eloupr de cable el  
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrive gaz - Union da gas - Gasansluiting  
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

## GAS GLÜHPLATTENHERDE MIT EL. BACKOFEN

CODICE  
BN12100195

MODELLO  
1100/90CTGE

SERIE  
SERIE 1100

### ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1355719	CR1355719	Radsatz
BN2590145	RUB110	Wasserhahn 45x55x62 65 H
BN2593590	CMF1109	HANDLAUF
CR1011759	NZA90	FRONTSOCKEL - MODUL 900
CR1011809	NZL110	SEITENSOCKEL PASSANTE