

CODICE
BN12130150

MODELLO
1100/45TCBG

SERIE
SERIE 1100



ALLGEMEINE MERKMALE

Ein komplettes Angebot, das sich durch seine außergewöhnliche Vielseitigkeit und die perfekte Kombination von Modulen auszeichnet, dank des Einsatzes der Laserschneidetechnik.

Die Serie 1100 ermöglicht es, verschiedene Kombinationen zu schaffen und die Unterschränke mit unterschiedlichen Lösungen auszustatten: zentrale Kochblöcke auf Sockeln, auf Brücken und sogar hängend; freistehende und daher funktionellere Nudelkocher und Friteusen. Und das alles in einer Struktur, die gleichzeitig robust und designorientiert ist.

Edelstahl AISI 304, Scotch Brite-Finish, lasergeschnittene 2 mm dicke Arbeitsplatten

Große Auswahl an Brennern mit verschiedenen Leistungsbereichen (3,5 Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10 Kw)

Brenner mit stabilisierter Flamme, vernickeltes Gusseisen

Praktisch unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten der Leistungen (unter Einhaltung der maximalen Zulassungen)

Geprüfte Komponenten und hohe Effizienz der verwendeten Heizelemente

Die Arbeitsplatten können mit Durchlauföfen, Wärmeschränken, belüfteten, neutralen, freitragenden und Brückenöfen ausgestattet werden

Auch mit Sockel erhältlich

TECHNISCHE DATEN

■ ■ ■ Einstellbare Temperaturen von 30° bis 90°C. ■ Die Wanne ist mit einer Überlaufebene ausgestattet.

■ Thermoelement und Ventilhahn für maximale Sicherheit. ■ Piezo-Zündung.

CODICE
BN12130150MODELLO
1100/45TCBGSERIE
SERIE 1100

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN12130150
DEFINITION	1100/45 TCBG BAGNOM. GAS TOP 45 110
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 1100
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	450 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	1100 mm
DIM. HÖHE	280 mm
NETTOGEWICHT	30 Kg
VOLUMEN (netto)	0,139
LÄNGE DES PAKETS	510 mm
BREITE DES PAKETS	1280 mm
VERPACKUNGSHÖHE	620 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,405 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	52 Kg
GAS POWER	3,66
GAS-/KÄLTEMITTELART	GPL 28-30/37 mbar

CODICE
 BN12130150






 MODELLO
 1100/45TCBG

 SERIE
 SERIE 1100

 SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
 ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

 MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
 MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

NB114G	EMGP2..
N1100BG../G450	1100/45TCBG 1100/45CBG



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
 Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el
 Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico
- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
 Arrive gaz - Union da gas - Gasaansluiting - Liga Do gás
 EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- H2O Attacco arrivo acqua Wasseranschluss Water inlet
 Arrivée eau Union de agua - Wateraansluiting - Jun Do alimenta Do Água
 EN 10226 1 R 1/2
- S Attacco scarico acqua Wasserablauf Water outlet
 Vidange de l'eau Desaguadero Wateraftapaansluiting - Jun Do descarga Água
 EN 10226 1 R 1/2

CODICE
BN12130150MODELLO
1100/45TCBGSERIE
SERIE 1100

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
110/45B	110/45B	Durchgangssockel 45cm Serie 1000
BN2593510	45/110PDX-SX	Tür
CR1355719	CR1355719	Radsatz
BN2590145	RUB110	Wasserhahn 45x55x62 65 H
BN2592970	CASS45	Schubladen für neutralen Sockel Mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 Schubladen
CR1011749	NZA45	FRONTSOCKEL - MODUL 450
CR1011809	NZL110	SEITENSOCKEL PASSANTE