

GAS FRY TOP SMOOTH PLATE L800 - THERMOSTAT

CODICE
CR0999399

MODELLO
ONFTT68GL

SERIE
SERIE 650



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La gamme OLIS SNACK 650 a un design qui caractérise tous les appareils, aussi bien dans la version top que dans la version monobloc, avec de larges boutons et un tableau de bord ergonomique.

Le large choix de machines et les performances élevées font de cette gamme le choix idéal pour les environnements peu spacieux mais qui nécessitent des machines performantes.

La modularité de la gamme permet des combinaisons infinies avec l'installation sur des bases de compartiments ou des tables.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Les plaques en acier sont chauffées par des brûleurs à gaz. Les plaques sont équipées de pare-éclaboussures pour assurer une propreté et une hygiène parfaites de la surface de cuisson. Le plan de travail est légèrement incliné pour permettre aux sauces, graisses

et assaisonnements de s'écouler dans le tiroir de récupération de grande capacité. Allumage piézoélectrique, veilleuse, thermocouple et robinet pour une sécurité maximale de sécurité. Régulation de la température de 90°C à 280°C avec robinet thermostatique. ■ Les tables de friture sont équipées d'une protection périphérique contre les éclaboussures et d'un bac de récupération amovible.

GAS FRY TOP SMOOTH PLATE L800 - THERMOSTAT

CODICE
CR0999399

MODELLO
ONFTT68GL

SERIE
SERIE 650

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0999399
DÉFINITION	ONFTT68GL FTG L 60 M80 TERM.
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 600
FOURNITURE	GAS
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	650 mm
DIM. HAUTEUR	295 mm
POIDS NET	64 Kg
VOLUME (net)	0,153
LONGUEUR DU PAQUET	840 mm
LARGEUR DU PAQUET	780 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	680 mm
VOLUME DU PAQUET	0,446 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	74 Kg
GAS POWER	13,00
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	12,50
MODÈLE CERTIFIÉ	ONFTT68GL

GAS FRY TOP SMOOTH PLATE L800 - THERMOSTAT

CODICE
CR0999399

MODELLO
ONFTT68GL

SERIE
SERIE 650


SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

FT64G..
6NFT/G400..
OFT64G..
EBG62T..

FT66G..
6NFT/G600..
OFT66G..
EBG63T..

FT68G..
6NFT/G800..
OFT68G..
EBG64T..



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union da gas - Gasaansluiting -
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

GAS FRY TOP SMOOTH PLATE L800 - THERMOSTAT

CODICE
CR0999399

MODELLO
ONFTT68GL

SERIE
SERIE 650



Les tables de friture sont équipées d'une protection périphérique contre les éclaboussures et d'un bac de récupération amovible.

GAS FRY TOP SMOOTH PLATE L800 - THERMOSTAT

CODICE
CR0999399

MODELLO
ONFTT68GL

SERIE
SERIE 650

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852879	OBV68	OPEN BASE taille 80cm Série 650
CR0858009	OCS40	2 tiroirs avec plateau en plastique GN1/1 H15cm
CR0858029	OP40D/S	porte pour compartiment 40 -80