

# GAS-GRILLPLATTEN PLATTE 2/3 GLATT 1/2 GERILLT L800 - THERMOSTAT

CODICE  
CR0999419

MODELLO  
ONFTT68GM

SERIE  
SERIE 650



## ALLGEMEINE MERKMALE

Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.

## TECHNISCHE DATEN

■ Die Stahlplatten werden durch Gasbrenner erhitzt. Die Platten sind mit einem Spritzschutz ausgestattet, der die perfekte Sauberkeit und Hygiene der Kochfläche gewährleistet. Die Arbeitsplatte ist leicht geneigt, so dass Saucen, Fette und Gewürze in die großvolumige

Auffangschublade geleitet werden können. Piezoelektrische Zündung, Zündflamme, Thermoelement und Ventilhahn für maximale Sicherheit der Sicherheit. Temperaturregelung von 90°C bis 280°C mit Thermostatventil. ■ Die Frittierplatten sind mit einem umlaufenden Spritzschutz und einer herausnehmbaren Tropfschale ausgestattet.

# GAS-GRILLPLATTEN PLATTE 2/3 GLATT 1/2 GERILLT L800 - THERMOSTAT

CODICE  
CR0999419

MODELLO  
ONFTT68GM

SERIE  
SERIE 650

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0999419
DEFINITION	ONFTT68GM FTG M 60 M80 TERM.
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	650 mm
DIM. HÖHE	295 mm
NETTOGEWICHT	68.4 Kg
VOLUMEN (netto)	0,153
LÄNGE DES PAKETS	750 mm
BREITE DES PAKETS	740 mm
VERPACKUNGSHÖHE	680 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,371 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	78.4 Kg
GAS POWER	13,00
GAS POWER (G25.3/25mbar)	12,50
ZERTIFIZIERTES MODELL	ONFTT68GM

# GAS-GRILLPLATTEN PLATTE 2/3 GLATT 1/2

## GERILLT L800 - THERMOSTAT

CODICE  
CR0999419

MODELLO  
ONFTT68GM

SERIE  
SERIE 650




### SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

FT64G..  
6NFT/G400..  
OFT64G..  
EBG62T..

FT66G..  
6NFT/G600..  
OFT66G..  
EBG63T..

FT68G..  
6NFT/G800..  
OFT68G..  
EBG64T..



### Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union da gas - Gasaansluiting -  
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

## GAS-GRILLPLATTEN PLATTE 2/3 GLATT 1/2 GERILLT L800 - THERMOSTAT

CODICE  
CR0999419

MODELLO  
ONFTT68GM

SERIE  
SERIE 650



Die Frittierplatten sind mit einem umlaufenden Spritzschutz und einer herausnehmbaren Tropfschale ausgestattet.

# GAS-GRILLPLATTEN PLATTE 2/3 GLATT 1/2 GERILLT L800 - THERMOSTAT

CODICE  
CR0999419

MODELLO  
ONFTT68GM

SERIE  
SERIE 650

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852879	OBV68	OPEN BASE Größe 80cm Serie 650
CR0858009	OCS40	10kw
CR0858029	OP40D/S	tür für 40 -80 Fächer