

SALAMANDRA ELETTRICA ULTRARAPIDA A PIANO

MOBILE - TRIFASE - 6 KW

CODICE
SE80/0

MODELLO
SE80/0

SERIE
SERIE 600



CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di apparecchiature per la cottura di dimensioni ridotte, concepita per chi, pur in piccoli spazi, non vuole rinunciare alle grandi prestazioni. Realizzata in acciaio inox AISI 304 18/10, finemente rifinita con satinatura Scotch Brite, si presenta con spigoli arrotondati ed involucri di grossa capienza; ha profondità 600/650 mm e larghezza modulare di 400/600/700/800/1000 mm; la serie è completata da supporti base a giorno, armadiati oppure basi refrigerate. Le apparecchiature sono facilmente componibili l'una all'altra fino a costituire un tutt'uno, compatto, privo di interstizi grazie ad un profilo coprifughe che garantisce la protezione contro i trafileamenti e quindi la massima igienicità. Camini alti, manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità, conferiscono alla gamma facilità d'uso fin dal primo approccio. Tutti i modelli sono approvati CE.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Costruite in acciaio inox satinato AISI 304. ■ Piedini in gomma. Resistenze corazzate in Incoloy. ■ Fori di aerazione nella parte superiore per l'evacuazione del calore e dei fumi. ■ Resistenze contenute nel piano mobile superiore, scorrevole su guide. ■ SE80/0: 2 griglie estraibili autonome con impugnature atermiche. ■ Bacchette raccogli sugh e griglie in acciaio cromato estraibili per la pulizia. ■ Possibile applicazione a parete mediante supporti a richiesta.

■ Costruite in acciaio inox satinato AISI 304. ■ Piedini in gomma.

Resistenze corazzate in Incoloy. ■ Fori di aerazione nella parte superiore per l'evacuazione del calore e dei fumi. Resistenze contenute nel piano mobile superiore, scorrevole su guide. ■ SE80/0: 2 griglie estraibili autonome con impugnature atermiche ■ Bacchette raccogli sugh e griglie in acciaio cromato estraibili per la pulizia. Possibile applicazione a parete mediante supporti a richiesta..

SALAMANDRA ELETTRICA ULTRARAPIDA A PIANO MOBILE - TRIFASE - 6 KW

CODICE
SE80/0

MODELLO
SE80/0

SERIE
SERIE 600

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	SE80/0
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	450 mm
DIM. ALTEZZA	500 mm
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	6 kW




SALAMANDRA ELETTRICA ULTRARAPIDA A PIANO

MOBILE - TRIFASE - 6 KW




CODICE
SE80/0

MODELLO
SE80/0

SERIE
SERIE 600



Schema di foratura parete in calcestruzzo per fissaggio staffe
Diagram for drilling cement walls for the fastening of brackets
Schema für Betonwandbohrungen zur Befestigung der Wandhalterungen
Schéma de perçage de la paroi en béton pour fixer les étriers
Esquema de perforación de la pared de hormigón para fijación soportes



AL_ Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Entrée cable électrique | Entrada cable eléctrico.
AL2_ Alternativo | Alternative | Alternative | Alternative | Alternativa

Data stampa / Print date: 26.02.20 | Foglio / Sheet: 1/1 | Formato / Format: A3 | Scala / Scale: 0.150 | Modelli / Models: SE40_ | SE60_ | SE80_ | OSE_40 | OSE_60 | Codice / Code: 5415.693.01

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
9003	9003	SUPPORTI INOX PER APPLICAZIONE A PARETE PROFONDITÀ 8 CM (1 COPPIA)