

FREIDORA A GAS EVO 1 BOTELLA 23 LT - Con filtrado de aceite

CODICE
CR1209879T4W

MODELLO
D9223/10FRGEVF-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diamond 90 Touch - Todo bajo control Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Tradición e innovación, todo en su encimera Un nuevo diseño de pomo cuadrado y redondeado antideslizante para un agarre más ergonómico y un indicador en relieve que facilita la selección del punto de referencia a fijar. Y con la exclusiva funcionalidad de codificador, sólo tiene que tocar el parámetro que desee, girar el mando para ajustar el nivel y pulsarlo para iniciar el punto de referencia establecido. Con corona a prueba de agua y suciedad. Selección rápida y precisa de los parámetros. Gestión sencilla y clara de la temperatura. Funciones especiales siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Carcasa exterior y pies de acero inoxidable. Tapas de 2 mm de grosor Tapas de 2 mm de grosor Todos los equipos identificados con el modelo (T4W) son equipos 4.0 Ready, lo que le permite beneficiarse de todas las ventajas de conectar sus equipos a un sistema en la nube.

FREIDORA A GAS EVO 1 BOTELLA 23 LT - Con filtrado de aceite

CODICE
CR1209879T4W

MODELLO
D9223/10FRGEVF-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Freidora con control electrónico y alta productividad. ■ Tapa de acero inoxidable AISI304 de 20/10 de grosor. ■ Depósitos de acero inoxidable AISI 18/10 prensado con perfil interno radial. Equipados con un gran recipiente frontal para la expansión del aceite y la espuma. ■ La amplia zona fría de recogida de los residuos de cocción garantiza la integridad del aceite utilizado durante más tiempo. ■ Termostato de seguridad (230°C) contra temperaturas excesivas del aceite. ■ Calefacción con modulación de potencia (suministro de potencia variable en función de la temperatura y el momento). Esta tecnología especial permite aumentar la eficiencia y, al mismo tiempo, optimizar el consumo. ■ Panel de mandos con pantalla táctil (TPC) de 7" de alta resolución con tarjeta electrónica de control para la gestión de la temperatura de cocción de 0 a 185°C con una precisión de $\pm 1^\circ\text{C}$ de los programas de fritura, alarmas HACCP, ciclo de limpieza de la cuba, precalentamiento y función de mantenimiento a 100 °C. ■ Posibilidad de gestionar hasta 30 programas de fritura: ajuste de tiempos, temperaturas, tiempos de mantenimiento, imágenes representativas. Fácil recuperación de

recetas mediante menús de imágenes. Las recetas pueden cargarse a través de una memoria USB para que los parámetros puedan compartirse en varias freidoras, lo que facilita la consecución de un estándar de fritura incluso en entornos diferentes. Un software especial reconoce los programas de fritura que por sus características se pueden realizar ■ Software de control de la utilización del aceite (OLC) ■ Termostato de seguridad (230°C) contra temperaturas excesivas del aceite. Calentamiento mediante quemadores de acero inoxidable con llama optimizada, situados fuera de la cuba. Encendido automático de los quemadores principales mediante controlador de llama electrónico, sin quemador piloto.

■ Panel de control con pantalla táctil de 7" de alta resolución, sencillo e intuitivo. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

FREIDORA A GAS EVO 1 BOTELLA 23 LT - Con filtrado de aceite

CODICE
CR1209879T4W

MODELLO
D9223/10FRGEVF-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1209879T4W
DEFINICIÓN	D9223/10FRGEVF-T4W FRIG. GAS IOT 900 M40
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	MIXTO
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	0 Kg
VOLUMEN (neto)	0,313
LONGITUD DEL PAQUETE	1020 mm
ANCHO DEL PAQUETE	440 mm
ALTURA DEL ENVASE	1410 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,633 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	0 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	0,100 kW
POTENCIA DE GAS	25,00
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	25,00
GRADO IP	IPX5
MODELO CERTIFICADO	D9223/10FRGEVF
Capacidad	22 litri

FREIDORA A GAS EVO 1 BOTELLA 23 LT - Con filtrado de aceite

CODICE
CR1209879T4W

MODELLO
D9223/10FRGEVF-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



Elevación automática de la cesta.
Programando las recetas desde el panel
táctil, la cesta se eleva
automáticamente al final del tiempo
programado.



Panel de control con pantalla táctil de
7" de alta resolución, sencillo e
intuitivo.

FREIDORA A GAS EVO 1 BOTELLA 23 LT - Con filtrado de aceite

CODICE
CR1209879T4W

MODELLO
D9223/10FRGEVF-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Suscripción PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	SUSCRIPCIÓN - Cloud
CR0592130	CR0592130	CESTA GN 1/1
CR0989909	CR0989909	CESTA GN 1/2
CR0999999	D9KRS23HF	Kit de llenado y vaciado del depósito para versiones con filtrado automático