

# CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE VITROCÉRAMIQUE 2 ZONES SUPÉRIEURES

CODICE  
CR0990639

MODELLO  
D92/10TVTC

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Plateau en verre céramique incassable.  
Zone de cuisson (270x270mm) marquée par une sérigraphie carrée, indiquant la taille du récipient à utiliser. ■ Puissance de 4 kW pour une seule zone. ■ Température réglable par thermostat de 70 à 450°C.

■ Verre incassable encastré pour faciliter la manipulation des casseroles. ■ La température est réglée au moyen d'un régulateur

d'énergie, qui permet de sélectionner deux largeurs de zone de chauffe en fonction de la taille du fond de la casserole. ■ Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE VITROCÉRAMIQUE 2

## ZONES SUPÉRIEURES

CODICE  
CR0990639

MODELLO  
D92/10TVTC

SERIE  
DIAMANTE 90

### Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0990639
DÉFINITION	D92/10 TVTC VETROCERAMICA 2Z. TOP
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	30 Kg
VOLUME (net)	0,090
LONGUEUR DU PAQUET	440 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	550 mm
VOLUME DU PAQUET	0,248 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	38 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	8,000 kW
GRADE IP	IPX5
MODÈLE CERTIFIÉ	D92/10 TVTC

# CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE VITROCÉRAMIQUE 2 ZONES SUPÉRIEURES

CODICE  
CR0990639

MODELLO  
D92/10TVTC

SERIE  
DIAMANTE 90

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



# CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE VITROCÉRAMIQUE 2 ZONES SUPÉRIEURES

CODICE  
CR0990639

MODELLO  
D92/10TVTC

SERIE  
DIAMANTE 90



Verre incassable encastré pour faciliter la manipulation des casseroles.



La température est réglée au moyen d'un régulateur d'énergie, qui permet de sélectionner deux largeurs de zone de chauffe en fonction de la taille du fond de la casserole.



Équipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE VITROCÉRAMIQUE 2

## ZONES SUPÉRIEURES

CODICE  
CR0990639

MODELLO  
D92/10TVTC

SERIE  
DIAMANTE 90

### ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1355449	D92/10B	Base ouverte 40cm série 90
CR0996979	DBVP4	Support diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour compartiments de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Porte-accessoires en diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour les compartiments de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accessoires pour porte-couteau en diamant
CR0997019	DAPD	Accessoires pour porte-diamants Accessoires pour porte-diamants
CR0997039	DAPS	Accessoires pour étagère à épices en diamant
CR0997049	DAPM	Accessoires pour porte-accessoires diamant
CR0997059	DAPDB	Accessoires pour porte-diamants/porte-bouteilles
CR1353589	DBVC4	Kit de tiroirs 39,5x56x46,5 cm pour compartiments de 40
CR0592659	92/10BH	Base ouverte - Finition hygiénique H2 40cm Série 90
CR1353559	DRG11	Grilles pour compartiment de 40 cm 10x60x32 cm 6 grilles
CR0592329	9FC40	Fond chauffant pour compartiments 32x80x6 cm mod. 40 cm 1kW Ac230 1N
CR0592779	ZF4	Socle avant - POUR L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'UNE HAUTEUR DE SOL DE 90 CM L=40
CR0592830	ZG	JOINT DE JUPON
CR0592820	9ZL	Plinthe latérale
MA97432000	R	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 101 ACIER INOXYDABLE
CR0592869	PZM	NO. 4 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN MAÇONNERIE
CR0593580	9PT	Pieds en acier inoxydable no. 4 pour installation sur les plateaux
CR0592879	KPA	N.2 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE AVEC BRIDE
CR0592940	9CAT*	Colonne d'eau pour l'équipement supérieur