

BRAT PAN ÉLECTRIQUE MOTORISÉ 80 lt. AVEC FOND EN FER (Extra UE)

CODICE
CR0990769

MODELLO
D94/10KBEM

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Couvercles robustes, à double paroi et auto-équilibrés en acier inoxydable pour réduire les pertes de chaleur. ■ Il garantit des performances élevées et une uniformité de cuisson exceptionnelle. ■ Alimentation en eau directement dans le réservoir par une électrovanne standard, commandée par un bouton situé à l'avant de l'équipement ■ Température de cuisson contrôlée par thermostat avec réglage de 100 à 280°C.

■ Plaque de cuisson en FER (disponible pour les marchés hors UE) d'une épaisseur de 2 mm. ■ Température de cuisson contrôlée par

thermostat avec réglage de 100 à 280°C. Chauffage par résistances blindées en incoloy. ■ Couvercles robustes, à double paroi et auto-équilibrés en acier inoxydable pour réduire les pertes de chaleur. ■ Réservoir basculant à grand rayon. ■ Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

BRAT PAN ÉLECTRIQUE MOTORISÉ 80 lt. AVEC FOND EN FER (Extra UE)

CODICE
CR0990769

MODELLO
D94/10KBEM

SERIE
DIAMANTE 90

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0990769
DÉFINITION	D94/10 KBEM BRASIERA EL.M80 FE MOT.
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	124.8 Kg
VOLUME (net)	0,626
LONGUEUR DU PAQUET	860 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1150 mm
VOLUME DU PAQUET	1,010 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	140 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	9,000 kW
GRADE IP	IPX5
MODÈLE CERTIFIÉ	D94/10 KBEM

BRAT PAN ÉLECTRIQUE MOTORISÉ 80 lt. AVEC FOND EN FER (Extra UE)

CODICE
CR0990769

MODELLO
D94/10KBEM

SERIE
DIAMANTE 90


SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



(D) 94/10 KBE ...

(D) 96/10 KBE ...



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

H2O Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting

EN ISO 228-1 G 3/4

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

S Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

BRAT PAN ÉLECTRIQUE MOTORISÉ 80 lt. AVEC FOND EN FER (Extra UE)

CODICE
CR0990769

MODELLO
D94/10KBEM

SERIE
DIAMANTE 90



Couvercles auto-équilibrés.



Réservoir basculant à grand rayon.



Équipement certifié pour la directive
basse tension 2014/35/EU selon le
schéma CB international.



Grâce à la certification de résistance
aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue
de tests spécifiques, les boutons et
sous-boutons peuvent être lavés, sans
compromettre la fonctionnalité et la
sécurité.

BRAT PAN ÉLECTRIQUE MOTORISÉ 80 lt. AVEC FOND EN FER (Extra UE)

CODICE
CR0990769

MODELLO
D94/10KBEM

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592799	ZF8	Socle avant - POUR L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'UNE HAUTEUR DE SOL DE 90 CM L=80
CR0592830	ZG	JOINT DE JUPON
CR0592820	9ZL	Plinthe latérale
MA97432000	R	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 101 ACIER INOXYDABLE
CR0592869	PZM	NO. 4 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN MAÇONNERIE
CR0593580	9PT	Pieds en acier inoxydable no. 4 pour installation sur les plateaux
CR0592879	KPA	N.2 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE AVEC BRIDE
CR0592940	9CAT*	Colonne d'eau pour l'équipement supérieur