

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 BASSIN 22 L

CODICE  
CR0996769

MODELLO  
D9222/10FRE

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Réservoirs en acier inoxydable AISI 18/10 avec zone froide et zone d'expansion de la mousse. ■ Robinets de vidange d'huile. ■ Bacs à huile sur demande. ■ Thermostat de sécurité (230°C) contre les températures excessives de l'huile. ■ Protection IPX5 contre les jets d'eau

■ La grande zone froide permet aux résidus de friture de se déposer, ce qui prolonge considérablement la qualité et la durée de vie de

l'huile. ■ Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international. ■ Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 BASSIN 22 L

CODICE  
CR0996769

MODELLO  
D9222/10FRE

SERIE  
DIAMANTE 90

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0996769
DÉFINITION	D9222/10 FRE FRIGGITRICE EL. M40 1V 22LT
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	51 Kg
VOLUME (net)	0,313
LONGUEUR DU PAQUET	440 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1160 mm
VOLUME DU PAQUET	0,522 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	60.6 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	18,000 kW
TENSION	400
GRADE IP	IPX5
MODÈLE CERTIFIÉ	D9222/10 FRE
Capacité	22 litri

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 BASSIN 22 L


CODICE  
CR0996769

MODELLO  
D9222/10FRE

SERIE  
DIAMANTE 90

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

## FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 BASSIN 22 L

CODICE  
CR0996769

MODELLO  
D9222/10FRE

SERIE  
DIAMANTE 90



La grande zone froide permet aux résidus de friture de se déposer, ce qui prolonge considérablement la qualité et la durée de vie de l'huile.



L'élément chauffant est entièrement amovible pour un nettoyage plus rapide et plus complet.



Équipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

## FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 BASSIN 22 L

CODICE  
CR0996769

MODELLO  
D9222/10FRE

SERIE  
DIAMANTE 90

### ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
9FFE22	CR1652579	FILTRE DE FOND DE CUVE POUR FRITEUSES À ELECTRIC 22 LT
CR1353879	DCF15/17	Panier pour baignoire 15 - 17 litres 1 pièce 24x33,7x12 cm capacité 15-17 litres
CR1353889	DCF15/17P	Petit panier pour baignoire 15-17 litres 1 pièce 12x33,7x12 cm capacité 15-17 litres
CR1353929	D9BRO	Carter d'huile 10-12 -15-17-22-23 litres
BN0221100047	CA40/10	Extension de cheminée pour mod. 40 cm h=22 cm
BN0221100048	CA60/10	Extension de cheminée pour mod. 60 cm h=22 cm
CR0592779	ZF4	Socle avant - POUR L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'UNE HAUTEUR DE SOL DE 90 CM L=40
CR0592830	ZG	JOINT DE JUPON
CR0592820	9ZL	Plinthe latérale
MA97432000	R	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 101 ACIER INOXYDABLE
CR0592869	PZM	NO. 4 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN MAÇONNERIE
CR0593580	9PT	Pieds en acier inoxydable no. 4 pour installation sur les plateaux
CR0592879	KPA	N.2 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE AVEC BRIDE