

## CUCINA ELETTRICA CON 4 PIASTRE QUADRE TOP

CODICE  
CR0993739

MODELLO  
D74/10TCEPQ

SERIE  
DIAMANTE 70



### CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

### SPECIFICHE TECNICHE

■ La gamma propone cucine con piastre rotonde del diametro di 220mm e 2,6 kW di potenze o piastre quadrate da 220x220 e 2,6 kW fissate a tenuta d'acqua sul piano di lavoro. ■ La regolazione della temperatura avviene mediante selettore a 7 posizioni e sul cruscotto

é posta la spia che segnala l'attivazione del riscaldamento. ■ Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

## CUCINA ELETTRICA CON 4 PIASTRE QUADRE TOP

CODICE  
CR0993739

MODELLO  
D74/10TCEPQ

SERIE  
DIAMANTE 70

### Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0993739
DEFINIZIONE	D74/10 TCEPQ 4 PIASTRE QUADRE TOP
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	730 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	49 Kg
VOLUME (netto)	0,146
LUNGHEZZA IMBALLO	850 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	570 mm
VOLUME IMBALLO	0,411 m3
PESO LORDO IMBALLO	59 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	10,400 kW
N. FUOCHI / PIASTRE	QUATTRO FUOCHI
TENSIONE	400
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	D74/10 TCEPQ

# CUCINA ELETTRICA CON 4 PIASTRE QUADRE TOP

CODICE  
CR0993739

MODELLO  
D74/10TCEPQ

SERIE  
DIAMANTE 70

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble é  
Pisacable - Elektrische kabelwartel

**H20\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

## CUCINA ELETTRICA CON 4 PIASTRE QUADRE TOP

CODICE  
CR0993739

MODELLO  
D74/10TCEPQ

SERIE  
DIAMANTE 70



La gamma propone cucine con piastre rotonde del diametro di 220mm e 2,6 kW di potenze o piastre quadrate da 220x220 e 2,6 kW fissate a tenuta d'acqua sul piano di lavoro.



La regolazione della temperatura avviene mediante selettore a 7 posizioni e sul cruscotto è posta la spia che segnala l'attivazione del riscaldamento.

Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

## CUCINA ELETTRICA CON 4 PIASTRE QUADRE TOP

CODICE  
CR0993739

MODELLO  
D74/10TCEPQ

SERIE  
DIAMANTE 70

### ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354809	D74/10B	Base aperta 80cm Serie 70
CR0996979	DBVP4	Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997009	DBVPA4	Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997029	DAPC	Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli
CR0997019	DAPD	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori
CR0997039	DAPS	Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie
CR0997049	DAPM	Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli
CR0997059	DAPDB	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie
CR1353589	DBVC4	Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40