

CODICE CR1207389 MODELLO
DPFTEC60

**SERIE**DROP-IN 7



### **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Una gama de empotrables completa y versátil. Compatible con todo tipo de muebles, incluidas las soluciones vistas, la gama Olis DROP-IN aprovecha al máximo el espacio. También permite un gran número de soluciones empotradas personalizadas.

#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**





CODICE CR1207389 MODELLO
DPFTEC60

**SERIE**DROP-IN 7

### Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1207389
DEFINICIÓN	DPFTEC60 FRY-TOP EL.LC M60 DROP-IN
LÍNEA COMERCIAL	SERIE DROP IN
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	600 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	625 mm
DIM. ALTURA	250 mm
PESO NETO	0 Kg
VOLUMEN (neto)	0,094
LONGITUD DEL PAQUETE	640 mm
ANCHO DEL PAQUETE	810 mm
ALTURA DEL ENVASE	540 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,280 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	61 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500 kW
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	DPFTEC60





CODICE CR1207389 MODELLO
DPFTEC60

SERIE DROP-IN 7


# SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALLACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR


# MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm $\,$ MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm


NFT74ED DPBE40.. DPFTEC..40 DI7FTE4.. NFT76ED DPBE60.. DPFTEC..60 DI7FTE6.. NFT78ED DPBE80.. DPFTEC..80 DI7FTE8..











	Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda				
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás		
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20	eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção		
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba		alimentação água Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio		
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão				
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nivel		
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno  Ø=4.5 cm		Tilveau - Gillo de Tilvei - Hivedunidali - Tottlella de Tilvei		





CODICE CR1207389 MODELLO
DPFTEC60

SERIE DROP-IN 7



Una solución elegante y contemporánea. Gracias al kit de marco especial, que puede pedirse como accesorio, el borde del equipo queda enrasado con la encimera, creando un todo entre equipo y encimera



Gracias a la certificacion a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.







**CODICE** CR1207389

MODELLO
DPFTEC60

**SERIE**DROP-IN 7

### **ACCESORIOS**

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201910	CR1201910	KIT DE BASTIDOR PARA INSTALACIÓN A RAS DE SUELO - M60
CR0985219	70XFTP4	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 400
CR0985229	70XFTP6	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 600
CR0985239	70XFTP8	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 800
CR0592060	NXFTT	TAPÓN DE LIMPIEZA PLANCHA

