

# FRITEUSE À GAZ LISSE PLAQUE CHROMÉE L400 - THERMOSTAT

CODICE  
CR0999429

MODELLO  
ONFTT64GLC

SERIE  
SERIE 650



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La gamme OLIS SNACK 650 a un design qui caractérise tous les appareils, aussi bien dans la version top que dans la version monobloc, avec de larges boutons et un tableau de bord ergonomique.

Le large choix de machines et les performances élevées font de cette gamme le choix idéal pour les environnements peu spacieux mais qui nécessitent des machines performantes.

La modularité de la gamme permet des combinaisons infinies avec l'installation sur des bases de compartiments ou des tables.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Les plaques chromées sont chauffées par des brûleurs à gaz. Les plaques sont équipées de pare-éclaboussures pour assurer une propreté et une hygiène parfaites de la surface de cuisson. Le plan de travail est légèrement incliné pour permettre aux sauces, graisses et assaisonnements de s'écouler dans le tiroir de récupération de

grande capacité. Tous les modèles chromés sont équipés d'un contrôle thermostatique de la température, d'un thermostat de sécurité et de voyants lumineux. Allumage piézo, flamme pilote, thermocouple et robinet pour une sécurité maximale. Réglage de la température de 90°C à 280°C avec vanne thermostatique. ■ Les tables de friture sont équipées d'une protection périphérique contre les éclaboussures et d'un bac de récupération amovible.

# FRITEUSE À GAZ LISSE PLAQUE CHROMÉE L400 - THERMOSTAT

CODICE  
CR0999429

MODELLO  
ONFTT64GLC

SERIE  
SERIE 650

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
<b>MATÉRIAU</b>	<b>CR0999429</b>
DÉFINITION	ONFTT64GLC FTG LC 60 M40 TERM.
<b>LIGNE COMMERCIALE</b>	<b>SERIE 600</b>
FOURNITURE	GAS
<b>DIM. LARGEUR</b>	<b>800 mm</b>
DIM. PRODUCTIVITÉ	650 mm
<b>DIM. HAUTEUR</b>	<b>295 mm</b>
POIDS NET	0 Kg
<b>VOLUME (net)</b>	<b>0,153</b>
LONGUEUR DU PAQUET	440 mm
<b>LARGEUR DU PAQUET</b>	<b>740 mm</b>
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	680 mm
<b>VOLUME DU PAQUET</b>	<b>0,221 m3</b>
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	0 Kg
<b>GAS POWER</b>	<b>6,50</b>
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	6,25
<b>MODÈLE CERTIFIÉ</b>	<b>ONFTT64GLC</b>

# FRITEUSE À GAZ LISSE PLAQUE CHROMÉE L400 - THERMOSTAT

CODICE  
CR0999429

MODELLO  
ONFTT64GLC

SERIE  
SERIE 650







## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

FT64G..  
6NFT/G400..  
OFT64G..  
EBG62T..

FT66G..  
6NFT/G600..  
OFT66G..  
EBG63T..

FT68G..  
6NFT/G800..  
OFT68G..  
EBG64T..



### Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union da gas - Gasaansluiting -  
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

# FRITEUSE À GAZ LISSE PLAQUE CHROMÉE L400 - THERMOSTAT

CODICE  
CR0999429

MODELLO  
ONFTT64GLC

SERIE  
SERIE 650



Les tables de friture sont équipées d'une protection périphérique contre les éclaboussures et d'un bac de récupération amovible.

# FRITEUSE À GAZ LISSE PLAQUE CHROMÉE L400 - THERMOSTAT

CODICE  
CR0999429

MODELLO  
ONFTT64GLC

SERIE  
SERIE 650

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	OPEN BASE taille 40cm Série 650
CR0858009	OCS40	2 tiroirs avec plateau en plastique GN1/1 H15cm
CR0858029	OP40D/S	porte pour compartiment 40 -80