

CR0854289

MODELLO OF64G8 **SERIE** SERIE 650



#### **CARATTERISTICHE GENERALI**

La linea SNACK 650 di OLIS è stata studiata con un design che caratterizza tutte le apparecchiature sia nella versione top che monoblocco, con manopole di grandi dimensioni e una forma ergonomica dei cruscotti.

L'ampia scelta di macchine e le elevate prestazioni, fanno di questa gamma la scelta ideale per ambienti non molto spaziosi ma che necessitano comunque di macchine performanti.

La modularità della gamma permette infinite combinazioni con installazioni in appoggio su basi vano oppure su tavoli.

### **SPECIFICHE TECNICHE**

■ FRIGGITRICE A GAS Litri 8 Le friggitrici dispongono di potenze specifiche elevate per assicurare un' alta qualità del prodotto fritto, poiché riduce la quantità di olio assorbito. Le potenze specifiche fornite di 1 kW/l sono proprie delle macchine professionali di grandi dimensioni. La sensibilità del termostato con bulbo posizionato al centro della vasca, garantisce il massimo controllo della temperatura

con rapidi tempi di risposta ai cali di temperatura. Accensione piezoelettrica, fiamma pilota e valvola con termocoppia per garantire massima sicurezza. Temperatura regolabile da 60 a 190°C. 

Nella friggitrice a gas, il bruciatore è esterno alla vasca ed é in acciaio inox a fiamma stabilizzata. Accensione piezoelettrica e sicurezza garantita da valvola con termocoppia e fiamma pilota. 

Le friggitrici hanno vasche stampate con fondo inclinato per favorire lo scarico dell'olio.





CODICE CR0854289 MODELLO OF64G8 **SERIE** SERIE 650

## **Technical Information**

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0854289
DEFINIZIONE	FRIGGITRICE G.8L 60 M40 OF64G8
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	650 mm
DIM. ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	25 Kg
VOLUME (netto)	0,077
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	780 mm
ALTEZZA IMBALLO	670 mm
VOLUME IMBALLO	0,231 m3
PESO LORDO IMBALLO	31 Kg
POTENZA GAS	7,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	6,65
MODELLO CERTIFICATO	OF64G8






CODICE CR0854289 MODELLO OF64G8 **SERIE**SERIE 650


SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALLACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR


# MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

F64G8	OF64G8
6NFR/G400	EFG62108T

F66G8	OF66G8
6NFR/G600	EFG63208T







Legenda - Legende - Key - Legenda - Legenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection Arriveè gaz - Union da gas - Gasaansluiting -EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)







CODICEMODELLOSERIECR0854289OF64G8SERIE 650



Nella friggitrice a gas, il bruciatore è esterno alla vasca ed é in acciaio inox a fiamma stabilizzata. Accensione piezoelettrica e sicurezza garantita da valvola con termocoppia e fiamma pilota.



Le friggitrici hanno vasche stampate con fondo inclinato per favorire lo scarico dell'olio.







CODICEMODELLOSERIECR0854289OF64G8SERIE 650

### **ACCESSORI**

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	BASE APERTA dimensioni 40cm Serie 650
CR0858009	OCS40	2 cassetti con bacinella in plastica GN1/1 H15cm
MA10405097900	OC-1/2M	Cestello 1/2 modulo per friggitrice OFQG 10x28x11,5
CR0858029	OP40D/S	porta per vano da 40 -80
MA10405096900	OC-1M	Cestello per vasca 8 Lt 1pcs 20x28x11,5 cm

