

FRY TOP S Electric M60 Chromplatte - 1/3 GERILLT - Top Version - Thermostat

CODICE
CR1652289T4W

MODELLO
DT93/10TSFTEC1/3R-
T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



ALLGEMEINE MERKMALE

Diamond 90 Touch - Alles unter Kontrolle Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Tradition und Innovation, alles auf Ihrer Arbeitsplatte. Ein neues, rutschfestes, quadratisches und abgerundetes Knopfdesign für einen ergonomischeren Griff und ein geprägter Indikator, der die Auswahl des zu setzenden Bezugspunkts erleichtert. Und mit der exklusiven Encoder-Funktionalität berühren Sie einfach den gewünschten Parameter, drehen den Drehknopf, um den Pegel einzustellen, und drücken ihn, um den eingestellten Wert zu starten. Mit wasser- und schmutzabweisender Krone. Schnelle und präzise Parameterauswahl. Einfaches und übersichtliches Temperaturmanagement. Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Außenschalen und Füße aus Edelstahl. Platten mit 2 mm Dicke Platten mit 2 mm Dicke Alle Geräte mit der Modellbezeichnung (T4W) sind 4.0 Ready-Geräte, mit denen Sie alle Vorteile der Anbindung Ihrer Geräte an ein Cloud-System nutzen können.

TECHNISCHE DATEN

■ Kochplatte von oben um 40 mm abgesenkt. ■ Kochplatten mit satinierter Oberfläche, beschichtet mit Weicheisen oder poliertem Hartchrom, alle in glatter, gemischter oder gerippter Ausführung erhältlich. ■ Die Platten sind um 10 mm zur Vorderseite der Maschine hin geneigt. ■ Große Fettsammelschublade. ■ Abmessungen: 40, 60, 80, ■ Beheizung durch gepanzerte Incoloy-Heizelemente. ■ Thermostatisch geregelte und einstellbare Backtemperatur von 110 bis 280°C. ■ Sicherheitsthermostat. ■ Elektrische Version: Beheizung durch gepanzerte Heizelemente aus Incoloy. Gartemperatur thermostatisch geregelt und einstellbar von 110 bis 280°C. Sicherheitsthermostat.

■ Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals ■ Gerilltes Plattendesign gewährleistet Sauberkeit bis zum Ende der Platte ■ Ungeschweißte Platte für schnelle Wartung und Austausch im Betrieb ■ Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte ■ Thermisches Schneiden, das den Anwender und die angrenzenden Maschinen entlastet. ■ Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimiert die Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche. ■ Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich

FRY TOP S Electric M60 Chromplatte - 1/3 GERILLT

- Top Version - Thermostat

CODICE
CR1652289T4W

MODELLO
DT93/10TSFTEC1/3R-
T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1652289T4W
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	600 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	250 mm
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	7.5 kW

FRY TOP S Electric M60 Chromplatte - 1/3 GERILLT

- Top Version - Thermostat



weinnovate cooking

CODICE

CR1652289T4W

MODELLO


DT93/10TSFTEC1/3R-
T4W

SERIE


DIAMANTE 4.0

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



D92/10STFTE..




D93/10STFTE..




D94/10STFTE..








D92/10SFTE..



D93/10SFTE..



D94/10SFTE..



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

FRY TOP S Electric M60 Chromplatte - 1/3 GERILLT

- Top Version - Thermostat

CODICE
CR1652289T4W

MODELLO
DT93/10TSFTEC1/3R-
T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



Überschwemmable Rinne zum Auffangen von Kochresten um den Umfang der Kochplatte herum, um die Reinigung zu erleichtern und die Feuchtigkeit im Kochgut besser zu halten



Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte



Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals



Thermisches Schneiden, das den Anwender und die angrenzenden Maschinen entlastet.



Gerilltes Plattendesign gewährleistet Sauberkeit bis zum Ende der Platte



Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimierte die Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche.



Ungeschweißte Platte für schnelle Wartung und Austausch im Betrieb



Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich

FRY TOP S Electric M60 Chromplatte - 1/3 GERILLT

- Top Version - Thermostat

CODICE
CR1652289T4W

MODELLO
DT93/10TSFTEC1/3R-
T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	PRO-Abonnement - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	ENTRY-Abonnement - Cloud
CR1354989	PRPC	Glatter Plattenreinigungsschaber - verchromt
CR1356399	RPR	Gerillter Chromplattenabstreifer
CR1658629	D97CPFT68	Schublade für die Reinigung der Frittierplatte M60 - M80
CR1658609	97TFT	STOPFEN ZUR PLATTENREINIGUNG
CR1354999	PKLR	Ersatzklingen (10PCS)
CR1658679	9AFT6	SPRITZSCHUTZ ABNEHMBAR 600
CR1658709	D7968CAFT	WASSERBEFÜLLUNG FÜR BRATPLATTE M60 M80 - D70 D90 - GAS ODER ELEKTRISCH
CR1658789	D96EKSCFT	DURCHGEHENDER ABLAUF FÜR FRITTIERPLATTE M60 - D90 - ELEKTRISCH
CR1658819	D96ECSCFT	BELASTUNG + KONTINUIERLICHE ENTLADUNG FÜR FRITTIERAUFSATZ M60 - D90 - ELEKTRISCH