

# FRY TOP S Elettrico M80 Piastra in Acciaio Dolce - Rigato - Su vano Termostato

CODICE  
CR1652229T4W

MODELLO  
DT94/10SFTER-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0



## CARATTERISTICHE GENERALI

Diamante 90 Touch 4.0 - Tutto sotto controllo Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display. Tradizione e innovazione, tutto sul tuo piano di lavoro Manopola dal nuovo design antiscivolo squadrato e arrotondato per una presa più ergonomica e indicatore in rilievo che agevola la selezione del dato da impostare. E con l'esclusiva Funzionalità Encoder basta toccare il parametro che si desidera, ruotare la manopola per regolare il livello e premerla per dare l'avvio del dato impostato. Con corona a tenuta d'acqua e di sporco. Scelta dei parametri rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura. Funzioni speciali sempre visibili e accessibili da display. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX. Altezza dal piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Piani con spessore 2 mm Tutte le attrezzature identificate con modello (T4W) sono attrezzature 4.0 Ready, e ti permettono di usufruire di tutti in vantaggi della connessione delle attrezzature a un sistema Cloud.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Piastra di cottura ribassata rispetto al piano di 40 mm. ■ Piastre di cottura realizzate con superficie satinata e superficie rivestita con ferro dolce o cromo duro lucido, tutte disponibili nella versione liscia, mista o rigate. ■ Piastre inclinate di 10mm verso il fronte macchina. ■ Cassetto di raccolta grassi di grandi dimensioni. ■ Dimensioni : 40, 60, 80, ■ Riscaldamento per mezzo di resistenze corazzate in incoloy. ■ Temperatura di cottura controllata termostaticamente e regolabile da 110 a 280°C. ■ Termostato di sicurezza.

■ Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale ■ Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra ■ Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza ■ Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici ■ Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti. ■ Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina. ■ Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

# FRY TOP S Elettrico M80 Piastra in Acciaio Dolce - Rigato - Su vano Termostato

CODICE  
CR1652229T4W

MODELLO  
DT94/10SFETER-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

## Technical Information

| SPECIFICATION                    | DATA         |
|----------------------------------|--------------|
| MATERIALE                        | CR1652229T4W |
| ALIMENTAZIONE                    | ELETTRICA    |
| DIM. LARGHEZZA                   | 800 mm       |
| DIM. PRODONDITÀ                  | 900 mm       |
| DIM. ALTEZZA                     | 870 mm       |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N  |
| POTENZA ELETTRICA                | 15 kW        |

# FRY TOP S Elettrico M80 Piastra in Acciaio Dolce - Rigato - Su vano Termostato

CODICE  
CR1652229T4W

MODELLO  
DT94/10SFTE-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

D92/10STFTE..

D93/10STFTE..

D94/10STFTE..



D92/10SFTE..

D93/10SFTE..

D94/10SFTE..



## Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

|   |  |
|---|--|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico   | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás                    |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água  | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba  | <b>A1 =</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno  |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão  | <b>A2 =</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio   |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto |  |
| <b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno   | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível      |

# FRY TOP S Elettrico M80 Piastra in Acciaio Dolce - Rigato - Su vano Termostato

CODICE  
CR1652229T4W

MODELLO  
DT94/10SFTER-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0



Canalina allagabile per la raccolta dei residui di cottura su tutto il perimetro della piastra pulizia facilitata, e migliore mantenimento dell'umidità dei cibi in cottura



Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici



Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale



Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti.



Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra



Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina.



Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza



Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

# FRY TOP S Elettrico M80 Piastra in Acciaio Dolce - Rigato - Su vano Termostato

CODICE  
CR1652229T4W

MODELLO  
DT94/10SFTER-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

## ACCESSORI

| CODICE    | MODELLO     | DESCRIZIONE   |
|-----------|-------------|---|
| CR1357499 | 4.0IOTPRO   | Abbonamento PRO - Cloud   |
| CR1357479 | 4.0IOTENTRY | Abbonamento ENTRY - Cloud   |
| CR1354989 | PRPC        | Raschietto pulizia piastra liscia - cromata                         |
| CR1356399 | RPR         | Raschietto piastra cromata rigata                                   |
| CR1658629 | D97CPFT68   | Cassetto pulizia piastra fry top M60 - M80                          |
| CR1658609 | 97TFT       | Tappo per pulizia plancha   |
| CR1354999 | PKLR        | Lame di ricambio (10PCS)  |
| CR1658689 | 9AFT8       | Alzatina paraspruzzi 90cm M80                                       |
| CR1658709 | D7968CAFT   | CARICO ACQUA PER FRY TOP M60 M80 - D70 D90 - GAS O ELETTRICO        |
| CR1658799 | D98EKSCFT   | SCARICO CONTINUO PER FRY TOP M80 - D90 - ELETTRICO                  |
| CR1658829 | D98ECSCFT   | CARICO + SCAR.CONTINUO PER FRY TOP M80 - D90 - ELETTRICO            |
| CR0996979 | DBVP4       | Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40                      |
| CR0997009 | DBVPA4      | Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40       |
| CR0997029 | DAPC        | Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli           |
| CR0997019 | DAPD        | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori           |
| CR0997039 | DAPS        | Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie             |
| CR0997049 | DAPM        | Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli            |
| CR0997059 | DAPDB       | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie |
| CR1353589 | DBVC4       | Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40                         |