

CODICE
BND211032

MODELLO
OPTW50T

SERIE
LAVADO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lavavajillas profesionales diseñados para satisfacer las necesidades de limpieza eficaz y rápida de vajilla y utensilios en entornos comerciales, como restaurantes, hoteles y establecimientos alimentarios similares. Los equipos Olis están diseñados para manipular un gran volumen de vajilla y garantizar un alto nivel de higiene en entornos comerciales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ ■ Hay disponible una amplia variedad de extras opcionales, como un descalcificador, un dosificador de detergente, una bomba de desagüe y nuevos filtros de superficie, para adaptar la máquina a los usos más diversos. ■ Nuevas versiones electrónicas disponibles en los modelos T con panel de control LED que ofrece la visualización de las temperaturas de lavado y aclarado, el programa seleccionado, el estado de funcionamiento y los principales códigos de alarma. También ofrecen 4 programas de lavado estándar que adaptan el rendimiento de la máquina individualmente al tipo de vajilla que se lava. La función "Arranque suave" ofrece una protección adicional para los artículos más delicados.

■ Sólida construcción de acero inoxidable AISI 304 ■ Canastillas impresas ■ Dispositivo de seguridad de la puerta en caso de apertura accidental ■ Cubeta moldeada e inclinada para un vaciado perfecto ■ Sistema de rebosadero y filtros de drenaje integrados para una triple protección de la bomba de lavado ■ Techo antigoteo para salvaguardar la higiene de la vajilla recién lavada ■ Impulsores ligeros de material compuesto, eficientes incluso a baja presión de red ■ Boquillas extraíbles para facilitar la limpieza diaria ■ Versión electrónica con 4 ciclos de lavado preestablecidos

CODICE
 BND211032

 MODELLO
 OPTW50T

 SERIE
 LAVADO

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BND211032
DEFINICIÓN	OPTW50T LAVAST. ELET. 500
ANCHURA ANCHO	595 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	610 mm
DIM. ALTURA	845 mm
PESO NETO	61 Kg
VOLUMEN (neto)	0,307
LONGITUD DEL PAQUETE	660 mm
ANCHO DEL PAQUETE	660 mm
ALTURA DEL ENVASE	1010 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,440 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	69.5 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	5.2 kW
CERTIFICADO NR	60/90/120/180 sec
BOMBA DE LAVADO	650W
CERTIFICADO NR	5150W
CONSUMO DE AGUA	2,3 lt

TOUCH WASH PLUS T - OPTW50T

CODICE
BND211032

MODELLO
OPTW50T


SERIE
LAVADO



Canastillas impresas



Impulsores ligeros de material compuesto, eficientes incluso a baja presión de red



Impulsores ligeros de material compuesto, eficientes incluso a baja presión de red

TOUCH WASH PLUS T - OPTW50T

CODICE
BND211032

MODELLO
OPTW50T

SERIE
LAVADO

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
TWPS	TWPS	BOMBA DE DRENAJE
TWDE	EWDE	DISPENSADOR DE DETERGENTE