

# FRY TOP S électrique M60 plaque FER - 1/3

## Nervurée - SUR PLACARD - thermostaté

CODICE  
CR1652209T

MODELLO  
DT93/10SFTE1/3R

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamond 90 Touch - Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, les résultats sont toujours parfaits. Grâce à l'écran pratique, la sélection des paramètres est rapide et précise. La gestion de la température est simple et claire, et les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles sur l'écran. Tradition et innovation, sur votre plan de travail. Un nouveau design de bouton carré et arrondi antidérapant pour une prise en main plus ergonomique et un indicateur en relief qui facilite la sélection du point de référence à régler. Grâce à la fonction Encoder exclusive, il suffit de toucher le paramètre souhaité, de tourner le bouton pour ajuster le niveau et d'appuyer sur le bouton pour démarrer le point de référence défini. Couronne étanche à l'eau et à la saleté. Sélection rapide et précise des paramètres. Gestion simple et claire de la température. Les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles à partir de l'écran. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable. Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm. Plateaux d'une épaisseur de 2 mm.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Plaque de cuisson abaissée de 40 mm. ■ Plaques de cuisson à surface satinée et revêtues de fer doux ou de chrome dur poli, toutes disponibles en version lisse, mixte ou striée. ■ Plaques inclinées de 10 mm vers l'avant de la machine. ■ Grand tiroir de récupération des graisses. ■ Dimensions : 40, 60, 80, ■ Chauffage au moyen d'éléments chauffants en incoloy blindés. ■ Température de cuisson thermostatée et réglable de 110 à 280°C. ■ Thermostat de sécurité.

■ Gouttière inondable pour recueillir les résidus de cuisson sur le pourtour de la plaque de cuisson, ce qui facilite le nettoyage et permet de mieux conserver l'humidité des aliments cuits. ■ Tiroir de

récupération des graisses spacieux pouvant contenir tout le volume du canal périphérique. ■ La conception de la plaque rainurée garantit la propreté jusqu'à l'extrémité de la plaque. ■ Plaque non soudée pour une maintenance et un remplacement rapides dans le service public. ■ Plaque non soudée au bâti de la machine avec optimisation des points structuraux sous contrainte thermique. ■ Découpe thermique qui facilite le travail de l'utilisateur et des machines adjacentes. ■ Température de cuisson uniforme sur l'ensemble de la plaque. Optimisation de la chaleur dans la zone de cuisson et amélioration du confort de l'opérateur dans la cuisine. ■ Kit de distribution d'eau disponible en tant qu'accessoire.

# FRY TOP S électrique M60 plaque FER - 1/3

## Nervurée - SUR PLACARD - thermostaté

CODICE  
CR1652209T

MODELLO  
DT93/10SFTE1/3R

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH

### Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
<b>MATÉRIAU</b>	<b>CR1652209T</b>
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE TOUCH
<b>FOURNITURE</b>	<b>ÉLECTRICITÉ</b>
DIM. LARGEUR	600 mm
<b>DIM. PRODUCTIVITÉ</b>	<b>900 mm</b>
DIM. HAUTEUR	870 mm
<b>LONGUEUR DU PAQUET</b>	<b>950 mm</b>
LARGEUR DU PAQUET	650 mm
<b>HAUTEUR DE L'EMBALLAGE</b>	<b>1050 mm</b>
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
<b>FRÉQUENCE</b>	<b>50-60 Hz</b>
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	7.5 kW
<b>GRADE IP</b>	<b>IPX5</b>
MODÈLE CERTIFIÉ	DT93/10SFTE1/3R

CODICE  
CR1652209T

MODELLO  
DT93/10SFTE1/3R

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

D92/10STFTE..

D93/10STFTE..

D94/10STFTE..



D92/10SFTE..

D93/10SFTE..

D94/10SFTE..



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

# FRY TOP S électrique M60 plaque FER - 1/3

## Nervurée - SUR PLACARD - thermostaté

CODICE  
CR1652209T

MODELLO  
DT93/10SFTE1/3R

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH



Gouttière inondable pour recueillir les résidus de cuisson sur le pourtour de la plaque de cuisson, ce qui facilite le nettoyage et permet de mieux conserver l'humidité des aliments cuits



Plaque non soudée au bâti de la machine avec optimisation des points structuraux sous contrainte thermique



Tiroir de récupération des graisses spacieux pouvant contenir tout le volume du canal périphérique



Découpe thermique qui facilite le travail de l'utilisateur et des machines adjacentes.



La conception de la plaque rainurée garantit la propreté jusqu'à l'extrémité de la plaque



Température de cuisson uniforme sur l'ensemble de la plaque. Optimisation de la chaleur dans la zone de cuisson et amélioration du confort de l'opérateur dans la cuisine.



Plaque non soudée pour une maintenance et un remplacement rapides dans le service public



Kit de distribution d'eau disponible en tant qu'accessoire

# FRY TOP S électrique M60 plaque FER - 1/3

## Nervurée - SUR PLACARD - thermostaté

CODICE  
CR1652209T

MODELLO  
DT93/10SFTE1/3R

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH

### ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	PRPC	Grattoir pour le nettoyage des plaques lisses - chromé
CR1356399	RPR	Raclette à plaque chromée rayée
CR1658629	D97CPFT68	Tiroir de nettoyage de la friteuse M60 - M80
CR1658609	97TFT	Capuchon de nettoyage de la plancha
CR1354999	PKLR	Lames de remplacement (10PCS)
CR1658679	9AFT6	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE FRY TOP 600
CR1658709	D7968CAFT	CHARGEMENT DE L'EAU POUR FRY TOP M60 M80 - D70 D90 - GAZ OU ÉLECTRIQUE
CR1658789	D96EKSCT	VIDANGE CONTINUE POUR FRY TOP M60 - D90 - ÉLECTRIQUE
CR1658819	D96ECSCFT	CHARGE + DÉCHARGE CONTINUE POUR FRY TOP M60 - D90 - ÉLECTRIQUE