

CODICE  
CR0995489

MODELLO  
D94/10TCTG

SERIE  
DIAMANTE 90



## ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur eine maximale Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 90 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für eine effiziente Arbeit benötigen. Außenbeschichtungen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. Modularität des Bereichs: 200-400-600-800-1200 Breites Angebot an Zubehör.

## TECHNISCHE DATEN

■ Mittelplatte und Ring aus Gusseisen. ■ Stahlbrenner, gesteuert durch ein Thermoelement-Sicherheitsventil. ■ Piezoelektrische Zündung mit flüssigkeitsgeschütztem Druckknopf. ■ Einstellbare Temperatur auf der Platte von 50° bis 450°C. ■ Thermoelement-Sicherheitsventile mit Zündflamme.

■ Dicke Deckplatte mit abnehmbarem Mittelring. ■ Ein einziger hocheffizienter Zentralbrenner, der zu differenzierten Wärmezonen auf dem Boden führt, mit einer Konzentration der maximalen Wärme in der Mitte und abnehmenden Temperaturen in den Randzonen. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

CODICE  
CR0995489MODELLO  
D94/10TCTGSERIE  
DIAMANTE 90

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0995489
DEFINITION	D94/10 TCTG TUTTAPIASTRA GAS TOP
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	250 mm
NETTOGEWICHT	99 Kg
VOLUMEN (netto)	0.18
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	550 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,476 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	109 Kg
GAS POWER	14,00
GAS POWER (G25.3/25mbar)	13,50
GAS-/KÄLTEMITTELART	GPL 28-30/37 mbar
ZERTIFIZIERTES MODELL	D94/10 TCTG


CODICE  
CR0995489

MODELLO  
D94/10CTG

SERIE  
DIAMANTE 90

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él  
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- H2O\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

## GAS GLÜHPLATTENHERDE

CODICE  
CR0995489

MODELLO  
D94/10TCTG

SERIE  
DIAMANTE 90



Dicke Deckplatte mit abnehmbarem  
Mittelring.



Ein einziger hocheffizienter  
Zentralbrenner, der zu differenzierten  
Wärmezonen auf dem Boden führt, mit  
einer Konzentration der maximalen  
Wärme in der Mitte und abnehmenden  
Temperaturen in den Randzonen.



Dank der Zertifizierung als  
strahlwassergeschützt (IPX5), die durch  
spezielle Tests erreicht wurde, können  
die Knöpfe und Unterknöpfe  
gewaschen werden, ohne dass die  
Funktionalität und Sicherheit  
beeinträchtigt wird.

CODICE  
CR0995489MODELLO  
D94/10TCTGSERIE  
DIAMANTE 90

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353839	CR1353839	Glatte Strahlungsplatte aus Gusseisen 39,4x34,8 cm
CR1353849	CR1353849	Gestreifte Strahlenplatte 39,6x34,8 cm
CR1355469	D94/10B	Offener Sockel 80cm Serie 90
CR0996979	DBVP4	Diamantenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997009	DBVPA4	Zubehör-Rautenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997029	DAPC	Zubehör für Zubehör Diamantmesserhalter
CR0997019	DAPD	Zubehör für Diamantenhalter Zubehör
CR0997039	DAPS	Zubehör für Diamant-Gewürzregal
CR0997049	DAPM	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter
CR0997059	DAPDB	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter/Flaschenhalter
CR1353589	DBVC4	Schubladenbausatz 39,5x56x46,5 cm für 40er Fächer