

FREIDORA DE GAS DE PLACA LISA

CODICE
CR0995859

MODELLO
D96/10TFTTG

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Una inclinación de 10 mm de las placas hacia la parte delantera de la máquina permite una salida óptima de la grasa hacia la bandeja recogegrasa. ■ Placa soldada a la placa de cocción que proporciona una zona de cocción más amplia y elimina las zonas de acumulación

de suciedad. ■ Distribución uniforme del calor gracias a varios quemadores bajo la placa de cocción. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

FREIDORA DE GAS DE PLACA LISA

CODICE
CR0995859

MODELLO
D96/10TFTTG

SERIE
DIAMANTE 90

Información técnica


ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0995859
DEFINICIÓN	D96/10 TFTTG FRY TOP GAS L M120 TOP TERM
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	1200 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	250 mm
PESO NETO	0 Kg
VOLUMEN (neto)	0,270
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	980 mm
ALTURA DEL ENVASE	500 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,216 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	0 Kg
POTENCIA DE GAS	31,50
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	30,00
MODELO CERTIFICADO	D96/10 TFTTG

CODICE
CR0995859

 MODELLO
D96/10TFTTG

 SERIE
DIAMANTE 90

 SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

 MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
 MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm


Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
 Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
 EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

FREIDORA DE GAS DE PLACA LISA

CODICE
CR0995859

MODELLO
D96/10TFTTG

SERIE
DIAMANTE 90



Una inclinación de 10 mm de las placas hacia la parte delantera de la máquina permite una salida óptima de la grasa hacia la bandeja recogegrasa.



Placa soldada a la placa de cocción que proporciona una zona de cocción más amplia y elimina las zonas de acumulación de suciedad.



Distribución uniforme del calor gracias a varios quemadores bajo la placa de cocción.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

CODICE
CR0995859MODELLO
D96/10TFTTGSERIE
DIAMANTE 90

ACCESSORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0957610	90XFTP12	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 120
CR0592060	NXFTT	TAPÓN DE LIMPIEZA PLANCHA
CR0592089	NXFTC6/8	Cajón de limpieza de freidoras M60-M80-M120
CR0592079	NXFTC4	Cajón de limpieza de freidoras M40-M120
CR1354989	PRPC	Rascador de limpieza de chapa lisa - cromado
CR1356399	RPR	Rascador de chapa cromado rayado
CR1354999	PKLR	Cuchillas de recambio (10PCS)
CR1355489	D96/10B	Base abierta 120cm serie 90
CR0996979	DBVP4	Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accesorios para portacuchillos de diamante
CR0997019	DAPD	Accesorios para porta diamantes
CR0997039	DAPS	Accesorios para especiero diamante
CR0997049	DAPM	Accesorios para portaaccesorios de diamante
CR0997059	DAPDB	Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas
CR1353589	DBVC4	Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40