

# PANELADORA MOTORIZADA ELÉCTRICA 120 lt. CON FONDO DE ACERO INOXIDABLE

CODICE  
CR0990799

MODELLO  
D96/10KBEIM

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Sartén basculante multifuncional, equipamiento para restauración profesional, adecuada para cocinar salsas, estofados y cocinar con aceite. ■ Garantiza un alto rendimiento y una uniformidad de cocción excepcional. ■ Alimentación de agua directamente en el depósito mediante electroválvula estándar, controlada por un botón situado en la parte frontal del equipo ■ Temperatura de cocción controlada por termostato con ajuste de 100 a 280°C.

■ Recipiente de cocción de acero inoxidable de 10 mm de espesor. ■ Temperatura de cocción controlada por termostato con ajuste de 100 a 280°C. Calentamiento mediante resistencias de incoloy blindadas. ■ Tapas robustas, de doble pared y autoequilibradas, fabricadas en acero inoxidable para reducir la pérdida de calor. ■ Depósito basculante de gran radio. ■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

# PANELADORA MOTORIZADA ELÉCTRICA 120 lt. CON FONDO DE ACERO INOXIDABLE

CODICE  
CR0990799

MODELLO  
D96/10KBEIM

SERIE  
DIAMANTE 90

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0990799
DEFINICIÓN	D96/10 KBEIM BRASIERA EL.120 INOX MOT.
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	1200 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	190 Kg
VOLUMEN (neto)	0,940
LONGITUD DEL PAQUETE	1240 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1150 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,430 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	215.8 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	13,500 kW
GRADO IP	IPX5
MODELO CERTIFICADO	D96/10 KBEIM

# PANELADORA MOTORIZADA ELÉCTRICA 120 lt. CON FONDO DE ACERO INOXIDABLE

CODICE  
CR0990799

MODELLO  
D96/10KBEIM


SERIE  
DIAMANTE 90

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR


MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



(D) 94/10 KBE ...



(D) 96/10 KBE ...



### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

**H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting

**EN ISO 228-1 G 3/4**

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

**S** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet  
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

# PANELADORA MOTORIZADA ELÉCTRICA 120 lt. CON FONDO DE ACERO INOXIDABLE

CODICE  
CR0990799

MODELLO  
D96/10KBEIM

SERIE  
DIAMANTE 90



Tapas autoequilibradas.



Depósito basculante de gran radio.



Equipo certificado para la directiva de  
baja tensión 2014/35/UE según el  
esquema CB internacional.



Gracias a la certificación a prueba de  
chorros (IPX5) obtenida mediante  
pruebas específicas, los pomos y  
bajopomos pueden lavarse, sin  
comprometer la funcionalidad ni la  
seguridad.

# PANELADORA MOTORIZADA ELÉCTRICA 120 lt. CON FONDO DE ACERO INOXIDABLE

CODICE  
CR0990799

MODELLO  
D96/10KBEIM

SERIE  
DIAMANTE 90

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592809	ZF12	Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=120
CR0592830	ZG	ARTICULACIÓN DEL FALDÓN
CR0592820	9ZL	Zócalo lateral
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA
CR0996979	DBVP4	Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accesorios para portacuchillos de diamante
CR0997019	DAPD	Accesorios para porta diamantes
CR0997039	DAPS	Accesorios para especiero diamante
CR0997049	DAPM	Accesorios para porta accesorios de diamante
CR0997059	DAPDB	Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas
CR1353589	DBVC4	Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40