

CR0991149

MODELLOD94/10PED15

SERIE
DIAMANTE 90



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200 Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Vasche in acciaio inox AISI 304 con fondo in AISI 316. ■ Carico acqua per mezzo di 2 elettrovalvole, con possibilità di effettuare il carico di acqua fredda o calda. ■ Scarico frontale per mezzo di rubinettone da 2" in ottone cromato. ■ Versione gas: riscaldamento per mezzo di 2 bruciatori in acciaio AISI 304, posizionati sul fondo del recipiente (riscaldamento diretto) o della intercapedine (riscaldamento indiretto). ■ Versione elettrica indiretta: riscaldamento con 2 gruppi di resistenze corazzate posizionate internamente alla intercapedine. ■ Versione

elettrica diretta: riscaldamento per mezzo di 3 resistenze in acciaio inossidabile posizionate esternamente sul fondo del recipiente.

■ Possibilità di carico acqua calda o fredda ■ Vasca in in acciaio inox con fondo in aisi 316 ■ Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.







CODICE CR0991149 MODELLO
D94/10PED15

SERIE
DIAMANTE 90

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA | |
|----------------------------------|--|--|
| MATERIALE | CR0991149 | |
| DEFINIZIONE | D94/10 PED15 PENTOLA EL. DIR.M80 150LT | |
| LINEA COMMERCIALE | DIAMANTE | |
| IMENTAZIONE ELETTRICA | | |
| DIM. LARGHEZZA 800 mm | | |
| DIM. PRODONDITÀ 900 mm | | |
| DIM. ALTEZZA 870 mm | | |
| PESO NETTO | 119.8 Kg | |
| VOLUME (netto) | 0,626 | |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 850 mm | |
| LARGHEZZA IMBALLO | 1020 mm | |
| ALTEZZA IMBALLO | 1150 mm | |
| VOLUME IMBALLO | 1,010 m3 | |
| PESO LORDO IMBALLO | 131 Kg | |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N | |
| FREQUENZA | 50-60 Hz | |
| POTENZA ELETTRICA | 12,000 kW | |
| GRADO IP | IPX5 | |
| MODELLO CERTIFICATO | D94/10 PED15 | |
| CAPACITA' | 150 | |
| | | |







CODICE MODELLO SERIE

CR0991149 D94/10PED15 DIAMANTE 90


SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm





(D) 94/10 PED...



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

H2O Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm

A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude

EN ISO 228-1 G 3/4

- Е Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- **S1** Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting

12







CODICE CR0991149 MODELLO
D94/10PED15

DIAMANTE 90

SERIE



Possibilità di carico acqua calda o fredda



Vasca in in acciaio inox con fondo in aisi 316



Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.







CODICE CR0991149

MODELLO
D94/10PED15

SERIEDIAMANTE 90

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|------------|---------|--|
| MA97347000 | 9C5 | CESTO COLAPASTA |
| MA97348000 | 9CV5 | CESTO COLAVERDURE PER PENTOLA |
| MA97350900 | 9C10 | CESTO COLAPASTA |
| MA97351000 | 9C15 | CESTO COLAPASTA |
| MA97352000 | 9CV10 | CESTO COLAVERDURE PER PENTOLA |
| MA97353000 | 9CV15 | CESTO COLAVERDURE PER PENTOLA |
| MA97354000 | 9-110 | IMBUTO PER SCARICO PENTOLA |
| MA97355000 | 9-115 | IMBUTO PER SCARICO PENTOLA |
| CR0592799 | ZF8 | Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=80 |
| CR0592830 | ZG | GIUNZIONE ZOCCOLATURA |
| CR0592820 | 9ZL | Zoccolo laterale |
| MA97432000 | R | KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100 |
| MA97433000 | RI | KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX |
| CR0592869 | PZM | N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA |
| CR0593580 | 9PT | N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani |
| CR0592879 | KPA | N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA |
| CR0592940 | 9CAT* | Colonnina erogazione acqua per apparecchiatura top |
| MA97349000 | 9-15 | IMBUTO PER SCARICO PENTOLA-50 Lt. FORI Ø 10-15-36 MM |

