

ELEKTROHERDE MIT GUSSPLATTEN (QUADRATISCHEN PLATTEN)

CODICE
CR0993729

MODELLO
D72/10TCEPQ

SERIE
DIAMANTE 70



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Die Serie bietet Herde mit runden Platten von 220 mm und einer Leistung von 2,6 kW oder mit quadratischen Platten von 220x220 und 2,6 kW, die wasserdicht auf der Arbeitsplatte befestigt sind. ■ Die Temperatur wird über einen 7-stufigen Wahlschalter eingestellt, und am Armaturenbrett befindet sich eine Warnleuchte, die die

Aktivierung der Heizung anzeigt. ■ Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind. ■ Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

ELEKTROHERDE MIT GUSSPLATTEN (QUADRATISCHEN PLATTEN)

CODICE
CR0993729

MODELLO
D72/10TCEPQ

SERIE
DIAMANTE 70

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0993729
DEFINITION	D72/10 TCEPQ 2 PIASTRE QUADRE TOP
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	730 mm
DIM. HÖHE	250 mm
NETTOGEWICHT	27 Kg
VOLUMEN (netto)	0,073
LÄNGE DES PAKETS	460 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	570 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,222 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	35 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	5,200 kW
N. BRÄNDE/PLATTEN	QUATTRO FUOCHI
STROMSPANNUNG	400
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	D72/10 TCEPQ

ELEKTROHERDE MIT GUSSPLATTEN (QUADRATISCHEN PLATTEN)

CODICE
CR0993729

MODELLO
D72/10TCEPQ

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble é
Pisacable - Elektrische kabelwartel

H20* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4

ELEKTROHERDE MIT GUSSPLATTEN (QUADRATISCHEN PLATTEN)

CODICE
CR0993729

MODELLO
D72/10TCEPQ

SERIE
DIAMANTE 70



Die Serie bietet Herde mit runden Platten von 220 mm und einer Leistung von 2,6 kW oder mit quadratischen Platten von 220x220 und 2,6 kW, die wasserdicht auf der Arbeitsplatte befestigt sind.



Die Temperatur wird über einen 7-stufigen Wahlschalter eingestellt, und am Armaturenbrett befindet sich eine Warnleuchte, die die Aktivierung der Heizung anzeigt.



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

ELEKTROHERDE MIT GUSSPLATTEN (QUADRATISCHEN PLATTEN)

CODICE
CR0993729

MODELLO
D72/10TCEPQ

SERIE
DIAMANTE 70

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354789	D72/10B	Offener Sockel 40cm Serie 70
CR0996979	DBVP4	Diamantenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997009	DBVPA4	Zubehör-Rautenhalter 39,5x3,6x46,5 cm für 40 cm Fächer
CR0997029	DAPC	Zubehör für Zubehör Diamantmesserhalter
CR0997019	DAPD	Zubehör für Diamantenhalter Zubehör
CR0997039	DAPS	Zubehör für Diamant-Gewürzregal
CR0997049	DAPM	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter
CR0997059	DAPDB	Zubehör für Zubehör-Diamantenhalter/Flaschenhalter
CR1353589	DBVC4	Schubladenbausatz 39,5x56x46,5 cm für 40er Fächer