

FRY TOP S GAS M40 Piastra in AISI - liscio - Su vano Termostato

CODICE
CR1650659

MODELLO
D72/10SFTTGA

SERIE
DIAMANTE 70



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Piastra di cottura spessore 15 mm totalmente indipendente dal piano . ■ Ampia canalina allagabile lungo tutto il perimetro della piastra per la raccolta dei residui di cottura, inclinata verso il fronte per il deflussi dei liquidi nell'ampio cassetto. ■ Cassetto di raccolta grassi di grandi dimensioni. ■ Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina. ■ Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici ■ Tappo troppo pieno in inox, fornito come accessorio, per la gestione dell'allagamento della canalina ■ Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza ■ Nuova versione con identica superficie utile di cottura e potenza energetica ridotta. Un aumento della resa per cm2 che permette una riduzione dei consumi fino al 15% rispetto alle versioni tradizionali ■ Bruciatore tubolare a fiamma autostabilizzata con grande uniformità di distribuzione del calore.

■ Canalina allagabile per la raccolta dei residui di cottura su tutto il perimetro della piastra pulizia facilitata ,e migliore mantenimento dell'umidità dei cibi in cottura ■ Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale ■ Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra ■ Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza ■ Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici ■ Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti. ■ Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina. ■ Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

FRY TOP S GAS M40 Piastra in AISI - liscio - Su vano Termostato

CODICE
CR1650659

MODELLO
D72/10SFTTGA

SERIE
DIAMANTE 70

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------|---|
| MATERIALE | CR1650659 |
| DEFINIZIONE | D72/10SFTTGA FTG LISCIO 430 M40 TER.A/G |
| LINEA COMMERCIALE | DIAMANTE |
| ALIMENTAZIONE | GAS |
| DIM. LARGHEZZA | 400 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 730 mm |
| DIM. ALTEZZA | 870 mm |
| PESO NETTO | 51 Kg |
| VOLUME (netto) | 0,254 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 440 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 850 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 1160 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0,435 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 58 Kg |
| POTENZA GAS | 6,00 |
| POTENZA GAS (G25.3/25mbar) | 6,00 |
| MODELLO CERTIFICATO | D72/10SFTTG |

FRY TOP S GAS M40 Piastra in AISI - liscio - Su vano Termostatatato



weinnovate cooking

CODICE
CR1650659

MODELLO
D72/10SFTTGA

SERIE
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

| | |
|---|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível |

FRY TOP S GAS M40 Piastra in AISI - liscio - Su vano Termostatatato

CODICE
CR1650659

MODELLO
D72/10SFTTGA

SERIE
DIAMANTE 70



Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale



Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti.



Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra




Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina.



Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza



Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua



Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici



Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

FRY TOP S GAS M40 Piastra in AISI - liscio - Su vano Termostato

CODICE
CR1650659

MODELLO
D72/10SFTTGA

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|-----------|---|
| CR1354989 | PRPC | Raschietto pulizia piastra liscia - cromata |
| CR1356399 | RPR | Raschietto piastra cromata rigata |
| CR1658619 | 97CPFT4 | Cassetto pulizia piastra fry top M40 |
| CR1658609 | 97TFT | Tappo per pulizia plancha |
| CR1354999 | PKLR | Lame di ricambio (10PCS) |
| CR1658639 | 7AFT4 | Alzatina paraspruzzi 70cm M40 |
| CR1659229 | PAFT4 | PORTA ACCESSORI SUPER FRY TOP |
| CR1659359 | AKBFT-1 | KIT 3 BACINELLE GN1/9 H65 MM |
| CR1659369 | AKBFT-2 | KIT 2 BACINELLE GN1/6 H65 MM |
| CR1659379 | AKBFT-3 | KIT 1 BACINELLA GN1/3 H65 MM |
| CR1659259 | AGMFT48 | GRIGLIA DI MANTENIMENTO PER SUPER FRY TOP |
| CR1658699 | D794CAFT | CARICO ACQUA PER FRY TOP M40 - D70 D90 - GAS O ELETTRICO |
| CR1658979 | D74GKSCFT | SCARICO CONTINUO PER FRY TOP M40 - D70 - GAS |
| CR1659009 | D74GCSCFT | CARICO + SCAR.CONTINUO PER FRY TOP M40 - D70 - GAS |
| CR0996979 | DBVP4 | Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40 |
| CR0997009 | DBVPA4 | Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40 |
| CR0997029 | DAPC | Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli |
| CR0997019 | DAPD | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori |
| CR0997039 | DAPS | Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie |
| CR0997049 | DAPM | Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli |
| CR0997059 | DAPDB | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie |
| CR1353589 | DBVC4 | Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40 |