

ELEKTRO NUDELKOCHER 28 LT.

CODICE
CR0990049

MODELLO
D72/10CPE

SERIE
DIAMANTE 70



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Sicherheitsdruckschalter, der verhindert, dass die Heizung eingeschaltet wird, wenn kein Wasser im Tank ist. ■ Wasserbefüllung über ein Magnetventil. ■ Geräte, die nach der

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind. ■ Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

CODICE
 CR0990049

 MODELLO
 D72/10CPE

 SERIE
 DIAMANTE 70

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0990049
DEFINITION	D72/10 CPE CUOCIPASTA EL. M40 1V.28LT
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	730 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	38 Kg
VOLUMEN (netto)	0,254
LÄNGE DES PAKETS	440 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1160 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,435 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	47 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	5,670 kW
STROMSPANNUNG	400
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	D72/10 CPE
Kapazität	28 litri


CODICE
CR0990049

MODELLO
D72/10CPE

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

H2O Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting

EN ISO 228-1 G 3/4

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting
EN 10226-1 R 1

ELEKTRO NUDELKOCHER 28 LT.

CODICE
CR0990049

MODELLO
D72/10CPE

SERIE
DIAMANTE 70



Sicherheitsdruckschalter, der verhindert, dass die Heizung eingeschaltet wird, wenn kein Wasser im Tank ist.



Wasserbefüllung über ein Magnetventil.



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

CODICE
 CR0990049

 MODELLO
 D72/10CPE

 SERIE
 DIAMANTE 70

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592779	ZF4	Vorderer Sockel - FÜR DIE INSTALLATION VON GERÄTEN MIT BODENHÖHE 90 CM L=40
CR0592830	ZG	RÜCKENGELENK
MA97432000	R	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	NR. 4 EDELSTAHLFÜSSE ZUR AUFSTELLUNG AUF EINEM GEMAUERTEN SOCKEL
CR0593580	9PT	Füße aus rostfreiem Stahl (Nr. 4) zur Montage auf Arbeitsplatten
CR0592879	KPA	N. 2 CNS FÜSSE MIT FLANSCH ABM. 7X7 CM
CR0599649	7ZL	Seitlicher Sockel
CR0999109	CCP16D	KORB GN1/6 RECHTER GRIFF
CR0999079	CCP12	KORB NUDELKOCHER GN1/2
CR0999089	CCP13L	KORB NUDELKOCHER GN1/3
CR0999099	CCP13F	KORB GN1/3 VORDERER GRIFF
CR0999119	CCP16S	KORB GN1/6 LINKER GRIFF
CR0999129	CCP19	KORB NUDELKOCHER GN1/9
CR0999159	CVCP26	TANKDECKEL 26LT
CR0999229	7KIT-A	NUDELKOCHER-BAUSATZ
CR0999239	7KIT-B	NUDELKOCHER-BAUSATZ
CR0999249	7KIT-C	NUDELKOCHER-BAUSATZ