

# GAS-GRILLPLATTEN PLATTE 1/2 GLATT 1/2 GERILLT AISI 430 L800 - THERMOSTAT

CODICE  
CR0999509

MODELLO  
ONFTT68GMA

SERIE  
SERIE 650



## ALLGEMEINE MERKMALE

Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.

## TECHNISCHE DATEN

■ Die verchromten Platten werden mit Gasbrennern beheizt. Die Platten sind mit einem Spritzschutz ausgestattet, der die perfekte Sauberkeit und Hygiene der Kochfläche gewährleistet. Die Arbeitsplatte ist leicht geneigt, so dass Saucen, Fette und Gewürze in die großvolumige Auffangschublade geleitet werden können. Alle

verchromten Modelle haben eine thermostatische Temperaturregelung, ein Sicherheitsthermostat und Kontrollleuchten. Piezozündung, Zündflamme, Thermoelement und Ventilhahn für maximale Sicherheit. Temperaturregelung von 90°C bis 280°C mit Thermostatventil. ■ Die Frittierplatten sind mit einem umlaufenden Spritzschutz und einer herausnehmbaren Tropfschale ausgestattet.

# GAS-GRILLPLATTEN PLATTE 1/2 GLATT 1/2 GERILLT AISI 430 L800 - THERMOSTAT

CODICE  
CR0999509

MODELLO  
ONFTT68GMA

SERIE  
SERIE 650

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>CR0999509</b>
DEFINITION	ONFTT68GMA FTG M 430 60 M80 TERM.
<b>KOMMERZIELLE LINIE</b>	<b>SERIE 600</b>
NETTOGEWICHT	0 Kg
<b>LÄNGE DES PAKETS</b>	<b>440 mm</b>
BREITE DES PAKETS	740 mm
<b>VERPACKUNGSHÖHE</b>	<b>680 mm</b>
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,221 m3
<b>BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT</b>	<b>0 Kg</b>

# GAS-GRILLPLATTEN PLATTE 1/2 GLATT 1/2 GERILLT AISI 430 L800 - THERMOSTAT

CODICE  
CR0999509

MODELLO  
ONFTT68GMA

SERIE  
SERIE 650







## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

FT64G..  
6NFT/G400..  
OFT64G..  
EBG62T..

FT66G..  
6NFT/G600..  
OFT66G..  
EBG63T..

FT68G..  
6NFT/G800..  
OFT68G..  
EBG64T..



### Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union da gas - Gasaansluiting -  
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

# GAS-GRILLPLATTEN PLATTE 1/2 GLATT 1/2 GERILLT AISI 430 L800 - THERMOSTAT

CODICE  
CR0999509

MODELLO  
ONFTT68GMA

SERIE  
SERIE 650



Die Frittierplatten sind mit einem umlaufenden Spritzschutz und einer herausnehmbaren Tropfschale ausgestattet.

**GAS-GRILLPLATTEN PLATTE 1/2 GLATT 1/2  
GERILLT AISI 430 L800 - THERMOSTAT**

CODICE  
CR0999509

MODELLO  
ONFTT68GMA

SERIE  
SERIE 650

**ZUBEHÖR**

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852879	OBV68	OPEN BASE Größe 80cm Serie 650
CR0858009	OCS40	10kw
CR0858029	OP40D/S	tür für 40 -80 Fächer