

CR0854289

MODELLO OF64G8

SERIESERIE 650



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La gamme OLIS SNACK 650 a un design qui caractérise tous les appareils, aussi bien dans la version top que dans la version monobloc, avec de larges boutons et un tableau de bord ergonomique.

Le large choix de machines et les performances élevées font de cette gamme le choix idéal pour les environnements peu spacieux mais qui nécessitent des machines performantes.

La modularité de la gamme permet des combinaisons infinies avec l'installation sur des bases de compartiments ou des tables.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ FRISEUSE À GAZ Litres 8 Les friteuses ont des puissances spécifiques élevées pour garantir un produit frit de haute qualité, car elles réduisent la quantité d'huile absorbée. Les puissances spécifiques fournies de 1 kW/l sont typiques des grandes machines professionnelles. La sensibilité du thermostat avec bulbe positionné au centre de la cuve assure un contrôle maximal de la température

avec des temps de réponse rapides aux baisses de température. Allumage piézo, flamme pilote et soupape avec thermocouple pour une sécurité maximale. Température réglable de 60 à 190°C. ■ Dans la friteuse à gaz, le brûleur est extérieur à la cuve et est en acier inoxydable avec une flamme stabilisee. Allumage piézoélectrique et sécurité assurée par un robinet avec thermocouple et flamme pilote.

Les friteuses ont des cuves moulées avec des fonds inclinés pour faciliter l'écoulement de l'huile.





CODICE CR0854289 MODELLO OF64G8 SERIE 650

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0854289
DÉFINITION	FRIGGITRICE G.8L 60 M40 OF64G8
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 600
FOURNITURE	GAS
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	650 mm
DIM. HAUTEUR	295 mm
POIDS NET	25 Kg
VOLUME (net)	0,077
LONGUEUR DU PAQUET	440 mm
LARGEUR DU PAQUET	780 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	670 mm
VOLUME DU PAQUET	0,231 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	31 Kg
GAS POWER	7,00
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	6,65
MODÈLE CERTIFIÉ	OF64G8






CODICE CR0854289 MODELLO OF64G8 **SERIE**SERIE 650


SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALLACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR


MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

F64G8	OF64G8
6NFR/G400	EFG62108T

F66G8	OF66G8
6NFR/G600	EFG63208T







Legenda - Legende - Key - Legenda - Legenda - Legenda

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection Arriveè gaz - Union da gas - Gasaansluiting -EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)







CODICEMODELLOSERIECR0854289OF64G8SERIE 650



Dans la friteuse à gaz, le brûleur est extérieur à la cuve et est en acier inoxydable avec une flamme stabilisee. Allumage piézoélectrique et sécurité assurée par un robinet avec thermocouple et flamme pilote.



Les friteuses ont des cuves moulées avec des fonds inclinés pour faciliter l'écoulement de l'huile.







CODICEMODELLOSERIECR0854289OF64G8SERIE 650

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	OPEN BASE taille 40cm Série 650
CR0858009	OCS40	2 tiroirs avec plateau en plastique GN1/1 H15cm
MA10405097900	OC-1/2M	OFQG panier de friteuse 1/2 module 10x28x11,5
CR0858029	OP40D/S	porte pour compartiment 40 -80
MA10405096900	OC-1M	Panier pour bac 8 Lt 1pcs 20x28x11,5 cm



