

# FRY TOP S Eléctrico M60 Placa de Acero Fresco - 1/3 Estriado - Versión Termostato Superior

CODICE  
CR1652129T4W

MODELLO  
DT93/10TSFTE1/3R-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diamond 90 Touch - Todo bajo control Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Tradición e innovación, todo en su encimera Un nuevo diseño de pomo cuadrado y redondeado antideslizante para un agarre más ergonómico y un indicador en relieve que facilita la selección del punto de referencia a fijar. Y con la exclusiva funcionalidad de codificador, sólo tiene que tocar el parámetro que desee, girar el mando para ajustar el nivel y pulsarlo para iniciar el punto de referencia establecido. Con corona a prueba de agua y suciedad. Selección rápida y precisa de los parámetros. Gestión sencilla y clara de la temperatura. Funciones especiales siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Carcasa exterior y pies de acero inoxidable. Tapas de 2 mm de grosor Tapas de 2 mm de grosor Todos los equipos identificados con el modelo (T4W) son equipos 4.0 Ready, lo que le permite beneficiarse de todas las ventajas de conectar sus equipos a un sistema en la nube.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Placa de cocción rebajada desde arriba 40 mm. ■ Placas de cocción de superficie satinada y recubiertas de hierro dulce o cromo duro pulido, todas ellas disponibles en versión lisa, mixta o estriada. ■ Placas inclinadas 10 mm hacia la parte delantera de la máquina. ■ Gran cajón recoge grasas. ■ Dimensiones: 40, 60, 80, ■ Calentamiento mediante resistencias blindadas de incoloy. ■ Temperatura de cocción regulable y termostática de 110 a 280°C. ■ Termostato de seguridad. ■ Versión eléctrica: calentamiento mediante resistencias de incoloy blindadas. Temperatura de cocción regulada por termostato y ajustable de 110 a 280°C. Termostato de seguridad.

■ Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral ■ El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa ■ Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público ■ Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica ■ Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente. ■ Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina. ■ Kit dispensador de agua disponible como accesorio

# FRY TOP S Eléctrico M60 Placa de Acero Fresco - 1/3 Estriado - Versión Termostato Superior

CODICE  
CR1652129T4W

MODELLO  
DT93/10TSFTE1/3R-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

## Información técnica

| ESPECIFICACIÓN                  | DATA         |
|---------------------------------|--------------|
| MATERIAL                        | CR1652129T4W |
| SUMINISTRO                      | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO                   | 600 mm       |
| DIM. PRODUCTIVIDAD              | 900 mm       |
| DIM. ALTURA                     | 250 mm       |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 380-415V 3N  |
| ENERGÍA ELÉCTRICA               | 7.5 kW       |

FRY TOP S Eléctrico M60 Placa de Acero Fresco -  
1/3 Estriado - Versión Termostato Superior



weinnovate cooking

CODICE  
CR1652129T4W

MODELLO  
DT93/10TSFTE1/3R-T4W


SERIE  
DIAMANTE 4.0

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

D92/10STFTE..

D93/10STFTE..



D94/10STFTE..



D92/10SFTE..

D93/10SFTE..

D94/10SFTE..



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda


|  |  |
|--|--|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico  | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás                      |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água   | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água   |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba   | <b>A1 =</b> Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno<br><b>A2 =</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depésión - Onderdrukklep - Válvula de depressão  |  |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto |  |
| <b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno  | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível        |

# FRY TOP S Eléctrico M60 Placa de Acero Fresco - 1/3 Estriado - Versión Termostato Superior

CODICE  
CR1652129T4W

MODELLO  
DT93/10TSFTE1/3R-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0




Canaleta inundable para recoger los residuos de cocción alrededor del perímetro de la placa de cocción más fácil de limpiar y mejor retención de la humedad en los alimentos de cocción




Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica



Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral



Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente.




El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa



Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.



Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público



Kit dispensador de agua disponible como accesorio

# FRY TOP S Eléctrico M60 Placa de Acero Fresco - 1/3 Estriado - Versión Termostato Superior

CODICE  
CR1652129T4W

MODELLO  
DT93/10TSFTE1/3R-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

## ACCESORIOS

| CÓDIGO    | MODELLO     | DESCRIZIONE  |
|-----------|-------------|--|
| CR1357499 | 4.0IOTPRO   | Suscripción PRO - Cloud  |
| CR1357479 | 4.0IOTENTRY | SUSCRIPCIÓN - Cloud  |
| CR1354989 | PRPC        | Rascador de limpieza de chapa lisa - cromado                   |
| CR1356399 | RPR         | Rascador de chapa cromado rayado                               |
| CR1658629 | D97CPFT68   | Cajón de limpieza de freidoras M60 - M80                       |
| CR1658609 | 97TFT       | Tapa de limpieza Plancha                                       |
| CR1354999 | PKLR        | Cuchillas de recambio (10PCS)                                  |
| CR1658679 | 9AFT6       | PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 600         |
| CR1658709 | D7968CAFT   | CARGA DE AGUA PARA FRY TOP M60 M80 - D70 D90 - GAS O ELÉCTRICO |
| CR1658789 | D96EKSCFT   | DESAGÜE CONTINUO PARA FRY TOP M60 - D90 - ELÉCTRICO            |
| CR1658819 | D96ECSCFT   | CARGA + DESCARGA CONTINUA PARA FRY TOP M60 - D90 - ELÉCTRICO   |