

EASY WASH PLUS T - OPEW85TDA

CODICE
BND211019

MODELLO
OPEW85TDA

SERIE
LAVADO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lavavajillas profesionales diseñados para satisfacer las necesidades de limpieza eficaz y rápida de vajilla y utensilios en entornos comerciales, como restaurantes, hoteles y establecimientos alimentarios similares. Los equipos Olis están diseñados para manipular un gran volumen de vajilla y garantizar un alto nivel de higiene en entornos comerciales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Lavavasos y lavavajillas, ideales para bares, pubs, restaurantes y hoteles. Estas máquinas bajo encimera de carga frontal, con un atractivo diseño gracias al renovado panel de control electromecánico, ofrecen una gran capacidad de carga, garantizando el máximo rendimiento a un precio asequible. Los numerosos extras opcionales disponibles, como un ablandador, un dispensador de detergente y una bomba de desagüe, permiten personalizar la máquina según las necesidades del usuario. ■ Las numerosas opciones disponibles, como suavizante, dosificador de detergente y bomba de desagüe, permiten personalizar la máquina según las necesidades del usuario. ■ Nuevas versiones electrónicas disponibles en los modelos T con panel de control LED que ofrece la visualización de las temperaturas de lavado y aclarado, el programa seleccionado, el estado de funcionamiento y los principales códigos de alarma. También ofrecen 4 programas de lavado

estándar que adaptan el rendimiento de la máquina individualmente al tipo de vajilla a lavar.

■ Sólida construcción de acero inoxidable AISI 304 ■ Puerta de doble pared ■ Dispositivo de seguridad de la puerta en caso de apertura accidental ■ Cubeta moldeada e inclinada para un vaciado perfecto ■ Sistema de rebosadero y filtros de drenaje integrados para una triple protección de la bomba de lavado ■ Techo antigoteo para salvaguardar la higiene de la vajilla recién lavada ■ Impulsores ligeros de material compuesto, eficientes incluso a baja presión de red ■ Boquillas extraíbles para facilitar la limpieza diaria ■ Válvula antirretorno ■ Versión electrónica con 4 ciclos de lavado preestablecidos

CODICE
BND211019MODELLO
OPEW85TDASERIE
LAVADO

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BND211019
DEFINICIÓN	OPEW85TDA LAVAST. ELET. 500
ANCHURA ANCHO	590 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	600 mm
DIM. ALTURA	1290 mm
PESO NETO	56.5 Kg
VOLUMEN (neto)	0,457
LONGITUD DEL PAQUETE	670 mm
ANCHO DEL PAQUETE	690 mm
ALTURA DEL ENVASE	1300 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,601 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	77 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	6.9 kW
CERTIFICADO NR	60/90/120/180 sec
BOMBA DE LAVADO	900W
CERTIFICADO NR	6900W
CONSUMO DE AGUA	2,3 lt

EASY WASH PLUS T - OPEW85TDA




weinnovate cooking

CODICE
BND211019

MODELLO
OPEW85TDA

SERIE
LAVADO



DATI TECNICI	STANDARD				
DIMENSIONI ESTERNE					
larghezza	590 mm				
profondita'	600 mm				
altezza(piedino avvitato)	1290 mm				
PESO NETTO (versione base)	68.5 kg				
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz				
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	6900 W				
DUREZZA ACQUA	2-8 °F				
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa				
ALTEZZA UTILE & CESTI					
diametro piatti	380 mm				
altezza bicchieri	355 mm				
DIMENSIONE CESTI	500X500 mm				
DOTAZIONE CESTI	1XC40 - 1XC44 - 1X15060				
N° CICLI (sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)	----
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	60	40	30	20	--
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	26	26	26	20	--
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	2.3 L				
CAPACITA' BOILER	5.7 L				
RESISTENZA BOILER	6000 W				
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C				
CAPACITA' VASCA	29 L				
RESISTENZA VASCA	2700 W				
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C				
POTENZA POMPA	900 W (500 L/min***)				
pompa scarico (optional)	25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)				
RUMOROSITA'	63 dB(A)				

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

EASY WASH PLUS T - OPEW85TDA

CODICE
BND211019

MODELLO
OPEW85TDA

SERIE
LAVADO



Puerta de doble pared



Cubeta moldeada e inclinada para un vaciado perfecto



Impulsores ligeros de material compuesto, eficientes incluso a baja presión de red

EASY WASH PLUS T - OPEW85TDA

CODICE
BND211019

MODELLO
OPEW85TDA

SERIE
LAVADO

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
EWPS	EWPS	BOMBA DE DRENAJE
EWDE	EWDE	DISPENSADOR DE DETERGENTE