

# Placa cromada FRY TOP S Electric M60 - 1/3

## Striped - En el compartimento del termostato

CODICE  
CR1652369T

MODELLO  
DT93/10SFTEC1/3R

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diamond 90 Touch - Todo bajo control Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Tradición e innovación, todo en su encimera Un nuevo diseño de pomo cuadrado y redondeado antideslizante para un agarre más ergonómico y un indicador en relieve que facilita la selección del punto de referencia a fijar. Y con la exclusiva funcionalidad de codificador, sólo tiene que tocar el parámetro que desee, girar el mando para ajustar el nivel y pulsarlo para iniciar el punto de referencia establecido. Con corona a prueba de agua y suciedad. Selección rápida y precisa de los parámetros. Gestión sencilla y clara de la temperatura. Funciones especiales siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Carcasa exterior y pies de acero inoxidable. Altura desde la encimera ajustable de 840 a 900 mm. Tapas de 2 mm de grosor

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Placa de cocción rebajada desde arriba 40 mm. ■ Placas de cocción de superficie satinada y recubiertas de hierro dulce o cromo duro pulido, todas ellas disponibles en versión lisa, mixta o estriada. ■ Placas inclinadas 10 mm hacia la parte delantera de la máquina. ■ Gran cajón recoge grasas. ■ Dimensiones: 40, 60, 80, ■ Calentamiento mediante resistencias blindadas de incoloy. ■ Temperatura de cocción regulable y termostática de 110 a 280°C. ■ Termostato de seguridad.

■ Canaleta inundable para recoger los residuos de cocción alrededor del perímetro de la placa de cocción más fácil de limpiar y mejor retención de la humedad en los alimentos de cocción ■ Cajón de

recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral ■ El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa ■ Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público ■ Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica ■ Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente. ■ Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina. ■ Kit dispensador de agua disponible como accesorio

# Placa cromada FRY TOP S Electric M60 - 1/3

## Striped - En el compartimento del termostato

CODICE  
CR1652369T

MODELLO  
DT93/10SFTEC1/3R

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH

### Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>CR1652369T</b>
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE TOUCH
<b>SUMINISTRO</b>	<b>ELECTRICIDAD</b>
ANCHURA ANCHO	600 mm
<b>DIM. PRODUCTIVIDAD</b>	<b>900 mm</b>
DIM. ALTURA	870 mm
<b>LONGITUD DEL PAQUETE</b>	<b>950 mm</b>
ANCHO DEL PAQUETE	650 mm
<b>ALTURA DEL ENVASE</b>	<b>1050 mm</b>
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
<b>FRECUENCIA</b>	<b>50-60 Hz</b>
ENERGÍA ELÉCTRICA	7.5 kW
<b>GRADO IP</b>	<b>IPX5</b>
MODELO CERTIFICADO	DT93/10SFTEC1/3R

Placa cromada FRY TOP S Electric M60 - 1/3  
Striped - En el compartimento del termostato

CODICE  
CR1652369T

MODELLO  
DT93/10SFTEC1/3R

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

D92/10STFTE..

D93/10STFTE..

D94/10STFTE..



D92/10SFTE..

D93/10SFTE..

D94/10SFTE..



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

# Placa cromada FRY TOP S Electric M60 - 1/3

## Striped - En el compartimento del termostato

CODICE  
CR1652369T

MODELLO  
DT93/10SFTEC1/3R

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH



Canaleta inundable para recoger los residuos de cocción alrededor del perímetro de la placa de cocción más fácil de limpiar y mejor retención de la humedad en los alimentos de cocción



Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica



Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral



Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente.



El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa



Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.



Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público



Kit dispensador de agua disponible como accesorio

# Placa cromada FRY TOP S Electric M60 - 1/3

## Striped - En el compartimento del termostato

CODICE  
CR1652369T

MODELLO  
DT93/10SFTEC1/3R

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH

### ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	PRPC	Rascador de limpieza de chapa lisa - cromado
CR1356399	RPR	Rascador de chapa cromado rayado
CR1658629	D97CPFT68	Cajón de limpieza de freidoras M60 - M80
CR1658609	97TFT	Tapa de limpieza Plancha
CR1354999	PKLR	Cuchillas de recambio (10PCS)
CR1658679	9AFT6	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 600
CR1658709	D7968CAFT	CARGA DE AGUA PARA FRY TOP M60 M80 - D70 D90 - GAS O ELÉCTRICO
CR1658789	D96EKSCFT	DESAGÜE CONTINUO PARA FRY TOP M60 - D90 - ELÉCTRICO
CR1658819	D96ECSCFT	CARGA + DESCARGA CONTINUA PARA FRY TOP M60 - D90 - ELÉCTRICO