

FRY TOP S Elettrico M40 Piastra in AISI - Rigato - Su vano Termostato

CODICE
CR1652499

MODELLO
D92/10SFTEAR

SERIE
DIAMANTE 90



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200 Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Piastra di cottura spessore 15 mm totalmente indipendente dal piano . ■ Ampia canalina allagabile lungo tutto il perimetro della piastra per la raccolta dei residui di cottura, inclinata verso il fronte per il deflussi dei liquidi nell'ampio cassetto. ■ Cassetto di raccolta grassi di grandi dimensioni. ■ Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. ■ Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina. ■ Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici ■ Tappo troppo pieno in inox, fornito come accessorio, per la gestione dell'allagamento della canalina ■ Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza ■ Nuova versione con identica superficie utile di cottura e potenza energetica ridotta. ■ Un aumento della resa per cm2 che permette una riduzione dei consumi fino al 15% rispetto alle versioni tradizionali

■ Canalina allagabile per la raccolta dei residui di cottura su tutto il perimetro della piastra pulizia facilitata ,e migliore mantenimento dell'umidità dei cibi in cottura ■ Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale ■ Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra ■ Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza ■ Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici ■ Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti. ■ Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina. ■ Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

FRY TOP S Elettrico M40 Piastra in AISI - Rigato - Su vano Termostato

CODICE
CR1652499

MODELLO
D92/10SFTEAR

SERIE
DIAMANTE 90

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| MATERIALE | CR1652499 |
| DEFINIZIONE | D92/10SFTEAR FTE RIGATO 430 M40 A/G |
| LINEA COMMERCIALE | DIAMANTE |
| ALIMENTAZIONE | ELETTRICA |
| DIM. LARGHEZZA | 400 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 900 mm |
| DIM. ALTEZZA | 870 mm |
| PESO NETTO | 61 Kg |
| VOLUME (netto) | 0,313 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 440 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 850 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 1160 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0,435 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 71 Kg |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N |
| FREQUENZA | 50-60 Hz |
| POTENZA ELETTRICA | 5,000 kW |
| GRADO IP | IPX5 |
| MODELLO CERTIFICATO | D92/10SFTEAR |

FRY TOP S Elettrico M40 Piastra in AISI - Rigato - Su vano Termostato

CODICE
CR1652499

MODELLO
D92/10SFTEAR


SERIE
DIAMANTE 90

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

D92/10STFTE..

D93/10STFTE..



D94/10STFTE..



D92/10SFTE..

D93/10SFTE..

D94/10SFTE..



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

| | |
|---|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível |

FRY TOP S Elettrico M40 Piastra in AISI - Rigato - Su vano Termostato


CODICE
CR1652499

MODELLO
D92/10SFTEAR

SERIE
DIAMANTE 90




Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale



Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti.




Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra



Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina.




Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza



Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua



Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici



Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

FRY TOP S Elettrico M40 Piastra in AISI - Rigato - Su vano Termostato

| | | |
|-----------|--------------|-------------|
| CODICE | MODELLO | SERIE |
| CR1652499 | D92/10SFTEAR | DIAMANTE 90 |

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|-----------|---|
| CR1354989 | PRPC | Raschietto pulizia piastra liscia - cromata |
| CR1356399 | RPR | Raschietto piastra cromata rigata |
| CR1658619 | 97CPFT4 | Cassetto pulizia piastra fry top M40 |
| CR1658609 | 97TFT | Tappo per pulizia plancha |
| CR1354999 | PKLR | Lame di ricambio (10PCS) |
| CR1658669 | 9AFT4 | Alzatina paraspruzzi 90cm M40 |
| CR1659229 | PAFT4 | PORTA ACCESSORI SUPER FRY TOP |
| CR1659359 | AKBFT-1 | KIT 3 BACINELLE GN1/9 H65 MM |
| CR1659369 | AKBFT-2 | KIT 2 BACINELLE GN1/6 H65 MM |
| CR1659379 | AKBFT-3 | KIT 1 BACINELLA GN1/3 H65 MM |
| CR1659259 | AGMFT48 | GRIGLIA DI MANTENIMENTO PER SUPER FRY TOP |
| CR1658699 | D794CAFT | CARICO ACQUA PER FRY TOP M40 - D70 D90 - GAS O ELETTRICO |
| CR1658779 | D94EKSCFT | SCARICO CONTINUO PER FRY TOP M40 - D90 - ELETTRICO |
| CR1658809 | D94ECSCFT | CARICO + SCAR.CONTINUO PER FRY TOP M40 - D90 - ELETTRICO |
| CR0996979 | DBVP4 | Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40 |
| CR0997009 | DBVPA4 | Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40 |
| CR0997029 | DAPC | Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli |
| CR0997019 | DAPD | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori |
| CR0997039 | DAPS | Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie |
| CR0997049 | DAPM | Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli |
| CR0997059 | DAPDB | Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie |
| CR1353589 | DBVC4 | Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40 |