

CR0989989

MODELLO
D74/10KBEI

SERIE
DIAMANTE 70



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

- Multifunktionale Kippbratpfanne, Ausrüstung für die professionelle Gastronomie, geeignet zum Kochen von Soßen, Schmoren und Kochen mit Öl. Es garantiert hohe Leistung und außergewöhnliche Gleichmäßigkeit beim Brennen. Wasserzufuhr direkt in den Tank über ein Magnetventil (kann als Zubehör bestellt werden). Die Gartemperatur wird durch einen Thermostat mit einer Einstellung von 100 bis 280°C geregelt.
- Kochgefäß aus rostfreiem Stahl, 10 mm dick. Die Kochtemperatur wird durch einen Thermostat mit einer Einstellung von 100 bis 280°C
- geregelt. Beheizung über gepanzerte Incoloy-Heizelemente. II Robuste, doppelwandige, selbstausgleichende Deckel aus rostfreiem Stahl zur Reduzierung des Wärmeverlustes. II Kipptank mit großem Radius. II Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.
 II Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung konnen die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.





CODICE CR0989989 **MODELLO**D74/10KBEI

SERIEDIAMANTE 70

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA	
MATERIAL	CR0989989	
DEFINITION	D74/10 KBEI BRASIERA EL.80 INOX	
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE	
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK	
DIM. BREITE 800 mm		
DIM. PRODUKTIVITÄT 730 mm		
DIM. HÖHE 870 mm		
NETTOGEWICHT	108 Kg	
VOLUMEN (netto)	0,508	
LÄNGE DES PAKETS	840 mm	
BREITE DES PAKETS 850 mm		
RPACKUNGSHÖHE 1170 mm		
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,836 m3	
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	121 Kg	
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N	
FREQUENZ	50-60 Hz	
ELEKTRISCHE LEISTUNG	9,900 kW	
IP-GRAD	IPX4	
ZERTIFIZIERTES MODELL	D74/10 KBEI	





CODICE

CR0989989


MODELLO


D74/10KBEI

DIAMANTE 70


SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm









Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- **E** Pressacavo entrata linea elettrica Stopfbuchse Electric cable stress relief Presse étoupe de câble él. Pisacable Elektrische kabelwartel
- S Scarico vasca Wannenabflussrohr Pan outlet Vidange du bac Descarga cuba Water toevoer









CODICE

MODELLO

SERIE

CR0989989

D74/10KBEI

DIAMANTE 70



Selbstbalancierende Deckel.



Kipptank mit großem Radius.



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.





CODICE CR0989989 MODELLO

SERIE

D74/10KBEI DIAMANTE 70

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592799	ZF8	Vorderer Sockel - FÜR DIE INSTALLATION VON GERÄTEN MIT BODENHÖHE 90 CM L=80
CR0592830	ZG	RÜCKENGELENK
MA97432000	R	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	NR. 4 EDELSTAHLFÜSSE ZUR AUFSTELLUNG AUF EINEM GEMAUERTEN SOCKEL
CR0593580	9PT	Füße aus rostfreiem Stahl (Nr. 4) zur Montage auf Arbeitsplatten
CR0592879	KPA	N. 2 CNS FÜSSE MIT FLANSCH ABM. 7X7 CM
CMF0708	CMF0708	Handlauf L=80
CR0599649	7ZL	Seitlicher Sockel

