

WOK ÉLECTRIQUE À INDUCTION

CODICE
CR1207479

MODELLO
DPWI40

SERIE
DROP-IN 7



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Une gamme d'encastresments complète et polyvalente. Compatible avec tous les types de meubles, y compris les solutions apparentes, la gamme DROP-IN d'Olis permet d'optimiser l'espace. Elle permet également un grand nombre de solutions d'encastrement personnalisées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

WOK ÉLECTRIQUE À INDUCTION


CODICE
CR1207479

MODELLO
DPWI40

SERIE
DROP-IN 7

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1207479
DÉFINITION	DPWI40 INDUZ.WOK TOP M40 DROP-IN
LIGNE COMMERCIALE	SERIE DROP IN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	625 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	0 Kg
VOLUME (net)	0,063
LONGUEUR DU PAQUET	840 mm
LARGEUR DU PAQUET	440 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	540 mm
VOLUME DU PAQUET	0,200 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	45 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	400V 3
FRÉQUENCE	50/60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	5,000 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	DPWI40

CODICE
CR1207479MODELLO
DPWI40SERIE
DROP-IN 7SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGARMISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Waterafvoersluiting - Junção descarga água	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível
S4	Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

WOK ÉLECTRIQUE À INDUCTION

CODICE
CR1207479

MODELLO
DPWI40

SERIE
DROP-IN 7



Une solution élégante et contemporaine. Grâce au kit d'encadrement spécial, qui peut être commandé en tant qu'accessoire, le bord de l'équipement reste au même niveau que le plan de travail, créant ainsi un ensemble entre l'équipement et le plan de travail



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

CODICE
CR1207479

MODELLO
DPWI40

SERIE
DROP-IN 7

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201900	CR1201900	KIT CADRE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE - M40
CR1201930	CR1201930	KIT D'ENCADREMENT POUR INSTALLATION AUTONOME - M40