

COCINA DE GAS CON HORNO ELÉCTRICO

CODICE
BN12100195

MODELLO
1100/90CTGE

SERIE
SERIE 1100



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una gama completa que destaca por su excepcional versatilidad y la perfecta combinación de módulos, gracias al uso de la tecnología de corte por láser.

La Serie 1100 permite crear diferentes combinaciones y equipar los muebles bajos con una gran variedad de soluciones: bloques de cocción centrales sobre bases, sobre puentes e incluso suspendidos; cocedores de pasta y freidoras independientes y, por tanto, más funcionales. Todo ello en una estructura robusta y de diseño al mismo tiempo.

Acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite, encimeras de 2 mm de espesor cortadas con láser

Amplia gama de quemadores con diferentes potencias (3,5Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10Kw)

Quemadores con llama estabilizada, fundición niquelada

Posibilidad prácticamente ilimitada de combinaciones de potencia (conforme a las homologaciones máximas)

Componentes probados y alto rendimiento de los elementos calefactores utilizados

Las encimeras pueden equiparse con hornos pasantes, armarios calientes, ventilados, neutros, voladizos y de puente

También disponibles con zócalo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Placa central y anillo de hierro fundido. ■ Quemador de acero controlado por válvula de seguridad de termopar. ■ Encendido piezoeléctrico con pulsador protegido contra líquidos. ■ Temperatura

regulable en la placa de 50° a 500°C. ■ Válvulas de seguridad de termopar con llama piloto.

COCINA DE GAS CON HORNO ELÉCTRICO

CODICE
BN12100195

MODELLO
1100/90CTGE

SERIE
SERIE 1100

Información técnica


ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN12100195
DEFINICIÓN	1100/90 CTGE TUTTAP, GAS C/FE90 110
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 1100
SUMINISTRO	MIXTO
ANCHURA ANCHO	900 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	1100 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	140,25 Kg
VOLUMEN (neto)	0,861
LONGITUD DEL PAQUETE	1020 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1260 mm
ALTURA DEL ENVASE	1100 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,410 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	165 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000 kW
POTENCIA DE GAS	14,00
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	13,50
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	1100/90CTGE

CODICE
 BN12100195

 MODELLO
 1100/90CTGE

 SERIE
 SERIE 1100

 SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
 ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

 MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
 MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm


Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
 Electric cable stress relief - Presse eloupr de cable el
 Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
 Arrive gaz - Union da gas - Gas aansluiting
 EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

COCINA DE GAS CON HORNO ELÉCTRICO

CODICE
BN12100195

MODELLO
1100/90CTGE

SERIE
SERIE 1100

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1355719	CR1355719	Kit de ruedas
BN2590145	RUB110	Grifo 45x55x62 65 H
BN2593590	CMF1109	PASAMANOS DELANTERO
CR1011759	NZA90	ZÓCALO DELANTERO - MÓDULO 900
CR1011809	NZL110	BASE LATERAL PASANTE